تشترط GMP التحكم في دخول الألفات.

القوارض تعرّض الدُفعات والإنتاج للخطر.

Schedule M المُعدّل

امنع دخول الألفات. حافظ على إجراء وسجلات لمكافحة القوارض.



ممر خدمة AHU ومسار الكابلات.

كابل واحد مقصوم يمكن أن يوقف وحدة AHU أو مبرّد أو خط تعبئة — ويؤخر الإفراج عن الدُفعة.

افحص المخازن والفراغات الخدمية وكابلات المرافق واللوحات.

مجموعة حلول Stanvac

أغلِق الفتحة. احمِ الكابل.

اختر حسب الفتحة وإمكانية الوصول للكابلات مستقبلاً.



FM 71

ملاط مانع للحريق.

سدادة صلبة لفتحات الجدران والأرضيات الكبيرة.



FB 250

لوح صوف معدني.

أعد فتح السدادة عند إضافة كابلات مستقبلاً.



FBS 73

معجون مرن مانع للحريق.

شكّله حول الفجوات الصغيرة ومداخل اللوحات.



Z201 PUFSEAL

رغوة ذاتية التمدد.

املأ الفجوات والتجاويف العامة غير المصنّفة.

FM 71 + FB 250

حماية مركّبة من الحريق بالملاط واللوح لفتحات الجدران والأرضيات.

نظام مُختبَر لمدة ساعتين وفق IS 12458.

استخدم تشكيلة مانع الحريق المُختبَرة. اطلب أوجه السدادة المكشوفة المتوافقة بـ EC 7034.



احمِ غلاف الكابل نفسه.

FIREX EC 7034 | طلاء الكابلات

حماية مرنة مضادة للقوارض للكابلات الثابتة. أربع طبقات؛ بسماكة فيلم جاف إجمالية تبلغ نحو 1.5 مم.

FIREX EC 43 + EC 7034

نظام بقاء أثناء الحريق مع طبقة علوية مضادة للقوارض. حافظ على تشكيلة EC 43 المحددة؛ أضف طبقتين على الأقل / 0.5 مم من EC 7034.

يُطبّق على أسطح غير ملامسة للمنتج ومعتمدة من ضبط الجودة، إلى جانب التحكم في الدخول والنظافة والمراقبة.

اختبار خيار القوارض لمدة 30 يوماً

19	0
عضّات	عضّات
كابل غير مطلي	كابل مطلي بـ EC 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G

نفس الألفاص. طُعم متوفر.

اختبار في مختبر معتمد من NABL.

120 دقيقة

اختبار CBRI لانتشار اللهب

IEC 60332-3-22 | الفئة A

النظام المختبَر: فيلم جاف 1.5 mm مباشرة على الكابل.

ابدأ بمسار حرج واحد

احمِ المرافق التي تعتمد عليها دُفعتك.

أرسل صورًا للفتحة ومسار الكابل واللوحة. احصل على مراجعة موقعية ومواصفات مطابقة وعرض سعر من Stanvac.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com