INTERCAMBIADORES DE CALOR

REDUZCA EL RIESGO DE FUGAS. AHORRE ENERGÍA. DESMONTE MÁS RÁPIDO.

PICADURAS / LIMPIEZA MANUAL



NMB RECONSTRUYE + PROTEGE



01 REPARACIÓN DE PLACA DE TUBOS NMB

RECONSTRUYA LAS PICADURAS. ALARGUE LA VIDA DE LA PLACA.

LA PRIMERA DE LA INDIA

ENLACE NANOMOLECULAR

NMB ADHIERE TRAS LIMPIEZA ST2/ST3. SIN CHORREADO. MENOR COSTE DE PREPARACIÓN.

1170 adhiere sobre acero limpiado con herramienta manual o eléctrica.

1170 NMB Rebuild Putty

1180 NMB Ceramic Coat

Elimine grasa, sales y óxido suelto. Compruebe los límites de servicio húmedo; deje sin recubrir los orificios de los tubos.

02 PLACAS DE TUBOS CORROÍDAS

APLICACIÓN DEL GEL AC-500



Aplicación ilustrativa.

ELIMINE EL ÓXIDO SUPERFICIAL.

Z111 AC-500 Gel Grade

Gel de aplicación con brocha para eliminar el óxido de placas de tubos ferrosas corroídas.

Compruebe la compatibilidad de la placa, los tubos y las juntas; enjuague según se especifique.

03 INCRUSTACIONES & ÓXIDO

ACUMULACIÓN DE INCRUSTACIONES



LAS INCRUSTACIONES REDUCEN LA TRANSFERENCIA DE CALOR.

EQC-10 EN CIRCULACIÓN



1 TANQUE → 2 BOMBA → 3 INTERCAMBIADOR → TANQUE

RECUPERE LA TRANSFERENCIA DE CALOR. REDUZCA EL DESPERDICIO DE ENERGÍA.

Z118 EQC-10

Haga circular **EQC-10 sin humos** para eliminar incrustaciones minerales compatibles y óxido. Limpie in situ si el equipo lo permite.

Aísle el circuito. Compruebe la compatibilidad de metal y juntas; drene y enjuague según lo especificado.

04 PERNOS DE TAPA AGARROTADOS

PERNO AGARROTADO



6030 PEN OIL



AFLOJE LOS PERNOS AGARROTADOS. REDUZCA EL TIEMPO DE DESMONTAJE.

6030 Pen Oil

EL MÁS RÁPIDO & PROFUNDO PENETRANTE DE ÓXIDO DE LA INDIA.*

*Según la experiencia de campo de Stanvac.

05 JUNTAS PEGADAS

Más raspado. Más mano de obra.

RESIDUO DE JUNTA PEGADO



Z914 ABLANDA EL RESIDUO



MENOS RASPADO. PROTEJA LA CARA DE LA BRIDA.

Z914 Tough Clean

Removedor que no gotea reduce el raspado agresivo.

06 AGARROTAMIENTO DE ROSCAS

Corte. Reemplazo. Costo adicional.

AGARROTAMIENTO AL REABRIR CU-HT EN EL REMONTAJE



PROTEJA LAS ROSCAS AHORA. FACILITE LA REAPERTURA.

Protec Cu-HT

Aplique **antiagarrotante de moly-cobre** durante el remontaje.

Adecúelo al material del perno y al servicio. Use el par de apriete lubricado aprobado.

PLANIFIQUE EL MANTENIMIENTO DE SU INTERCAMBIADOR CON STANVAC.

Envíe fotos, material, depósito y temperatura para recibir una recomendación.

Detalles del producto: Mechanical Why Buy

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD
sales@stanvac.com | +91 85271 99811
www.stanvac.com