

PROTEJA EL CABLE. PROTEJA LA PLANTA.

LAS RATAS MUERDEN LOS CABLES

Una sola mordedura puede causar un incendio o detener la producción.



Aislamiento mordido. Cobre expuesto.

El riesgo permanece.

PRUEBA DE ROEDORES DE 30 DÍAS

19 BITE MARKS
Cable sin recubrimiento

0 BITE MARKS
7034 Cable recubierto
LOS CABLES

Las mismas jaulas. Los mismos 30 días.
Alimento disponible libremente.

RDSO/SPN/204 Annexure G — laboratorio NABL

Clasificación frente a roedores: **SAFE**

UN RECUBRIMIENTO. DOBLE PROTECCIÓN.

120 min

PRUEBA DE PROPAGACIÓN DE LLAMA

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

Ayuda a limitar la propagación de la llama por los cables recubiertos.

Espesor probado: 1.5 mm, directamente sobre el cable.

PRIMERO EN EL MUNDO

Recubrimiento intumescente para cables:

translúcido, flexible y antirroedores.

EL DAÑO VA MÁS ALLÁ DEL CABLE.

Mordedura de rata → Conductor expuesto → Fallo eléctrico → Incendio / parada



Incendio en el cable.

Producción en riesgo.

Un fallo de cable puede implicar

Búsqueda de la falla

Sustitución del cable

Pérdida de producción

Retrasos en el reinicio

¿YA PAGA POR CONTROL DE PLAGAS?

Proteja también el cable.

El control de plagas reduce la actividad de los roedores. 7034 protege el cable. Utilice ambos.

PROTEJA EL CABLEADO DENTRO DE LOS PANELES



Cableado fino dentro de paneles.

Un solo cable mordido puede detener una máquina.

Cables finos. Blancos fáciles para las ratas.

7034: translúcido, flexible y antirroedores.

ANTIRROEDORES + PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CABLES

Mantenga visible la identificación del cable.

Los recubrimientos duros y opacos ocultan la identificación de los cables y pueden complicar la sustitución. ID

Panels · DBs · Junction boxes.

Cableado fino dentro de paneles. Un solo cable mordido puede detener una máquina. Desconecte la alimentación antes de aplicar. Siga el método aprobado. Mantenga libres de recubrimiento los contactos, terminales y las piezas móviles.

¿RECUBIERTO CONTRA INCENDIOS. PROTEGIDO CONTRA ROEDORES?

Conserve el recubrimiento ignífugo. Aplique 7034 encima.



Rutas de cables de gran diámetro. Proteja cables revestidos y sin revestir.

Los recubrimientos ignífugos pueden carecer de protección contra roedores.

Aplique 7034 sobre recubrimientos compatibles, en buen estado y bien adheridos en tendidos de cable fijos interiores.

¿Cables sin revestimiento?

Aplique 7034 sobre cubiertas de cable en buen estado.

Compruebe la adherencia y compatibilidad en un tramo de prueba. Utilice el sistema aprobado por Stanvac.

Sobrecapa recomendada de 0.5 mm: solo espesor de aplicación.

Las clasificaciones obtenidas con 1.5 mm directamente sobre el cable no se aplican automáticamente a sistemas combinados.

Empiece por un panel o tendido de cables crítico.

Solicite la especificación del recubrimiento, los informes de prueba y el precio.

SOLICITAR UNA PROPUESTA DE RECUBR

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Empiece donde un fallo de cable ponga en riesgo la producción, los servicios esenciales o las personas.

ALIMENTACIÓN, FARMACIA & ALMACENAMIENTO

Procesamiento de alimentos, lácteos & bebidas
Molinos de grano, azúcar, arroz & piensos
Almacenamiento en frío & depósitos
Farmacéutica & FMCG

EDIFICIOS & TRANSPORTE

Hospitales & centros de salud · Hoteles, centros comerciales & cines
Edificios comerciales altos
Ferrocarriles, metro & aeropuertos

ENERGÍA, DATOS & INDUSTRIA PESADA

Centros de datos & telecomunicaciones
Subestaciones & sótanos de cables · Plantas solares & almacenamiento en baterías
Refinerías, petroquímica & fertilizantes
Acero, cemento, minas & industria pesada

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

LAS ABERTURAS DEJAN ENTRAR A LAS RATAS

Selle los puntos de entrada. Proteja más que los cables.

Aislamiento AC · Espumas · Conductos de plástico



Cierre grandes aberturas de pared & suelo.