Stanvac

7 PRODUITS. 6 INTERVENTIONS.

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

MOINS DE RISQUE DE FUITE. ÉCONOMISEZ L'ÉNERGIE. DÉMONTEZ PLUS VITE.

PIQÛRES / NETTOYAGE OUTILLÉ NMB RECONSTRUIT + PROTÉGÉ



01 RÉPARATION DE PLAQUE TUBULAIRE NMB

RECONSTRUISEZ LES PIQÛRES. PROLONGEZ LA VIE DE LA PLAQUE.

PREMIER EN INDE — LIAISON NANO-MOLÉCULAIRE

NMB ADHÈRE APRÈS NETTOYAGE ST2/ST3. SANS SABLAGE. PRÉPARATION MOINS CHÈRE.

1170 adhère à l'acier nettoyé à la main ou à l'outil électrique.

1170 NMB Rebuild Putty

1180 NMB Ceramic Coat

Éliminez graisse, sels et rouille non adhérente. Vérifiez les limites en milieu humide ; ne revêtez pas l'intérieur des tubes.

02 PLAQUES TUBULAIRES CORRODÉES

APPLICATION DU GEL AC-500



Application illustrative.

ÉLIMINEZ LA ROUILLE DE SURFACE.

Z111 AC-500 Gel Grade

Gel à appliquer au pinceau pour éliminer la rouille des plaques tubulaires ferreuses corrodées.

Vérifiez la compatibilité de la plaque tubulaire, des tubes et des joints ; rincez comme spécifié.

03 TARTRE & ROUILLE

DÉPÔT DE TARTRE



LE TARTRE RÉDUIT LE TRANSFERT DE CHALEUR.

EQC-10 EN CIRCULATION



1 RÉSERVOIR → 2 POMPE → 3 ÉCHANGEUR → RÉSERVOIR

RETROUVEZ LE TRANSFERT DE CHALEUR. RÉDUISEZ LE GASPILLAGE D'ÉNERGIE.

Z118 EQC-10

Faites circuler l'**EQC-10 sans fumées** pour éliminer le tartre minéral et la rouille compatibles. Nettoyez en place si l'équipement le permet.

Isolez le circuit. Vérifiez la compatibilité métal et joints ; vidangez et rincez selon la spécification.

04 BOULONS DE COUVERCLE GRIPPÉS

FIXATION GRIPPÉE



6030 PEN OIL



LIBÉREZ LES BOULONS GRIPPÉS. RÉDUISEZ LE TEMPS DE DÉMONTAGE.

6030 Pen Oil

LE PÉNÉTRANT ANTIROUILLE LE PLUS RAPIDE & LE PLUS PROFOND D'INDE.*

*D'après l'expérience terrain de Stanvac.

05 JOINTS COLLÉS

Plus de grattage. Plus de main-d'œuvre.

RÉSIDUS DE JOINT COLLÉS



Z914 RAMOLLIT LES RÉSIDUS



MOINS DE GRATTAGE. PROTÉGEZ LA FACE DE BRIDE.

Z914 Tough Clean

Décapant non coulant limite le grattage agressif.

06 GRIPPAGE DE FILETAGE

Découpe. Remplacement. Surcoût.

GRIPPAGE À LA RÉOUVERTURE



CU-HT AU REMONTAGE



PROTÉGEZ LES FILETS MAINTENANT. FACILITEZ LA RÉOUVERTURE.

Protec Cu-HT

Appliquez un **anti-grippant moly-cuivre** au remontage.

Adaptez au matériau de la fixation et au service. Utilisez le couple approuvé pour filets lubrifiés.

PLANIFIEZ LA MAINTENANCE DE VOS ÉCHANGEURS AVEC STANVAC.

Envoyez photos, matériau, dépôt et température pour une recommandation.

Détails produits : Mechanical Why Buy

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD
sales@stanvac.com | +91 85271 99811
www.stanvac.com