GMP को PEST-ENTRY CONTROL चाहिए।

चूहे batches और production को खतरे में डालते हैं।

संशोधित Schedule M

Pest entry रोकें। Rodent-control की प्रक्रिया और record बनाए रखें।



AHU service gallery और cable route।

एक कटा हुआ cable AHU, chiller या packing line को रोक सकता है — और batch release में देरी कर सकता है।

STORES, SERVICE VOIDS, UTILITY CABLES और PANELS check करें।

STANVAC SOLUTION SET

Entry बंद करें। Cable safe करें।

Opening और आगे cable access के हिसाब से चुनें।



FM 71

Firestop mortar।

बड़ी दीवार और फ़र्श की opening के लिए ठोस seal।



FB 250

Mineral-wool board।

आगे cable बदलने के लिए seal दोबारा खोलें।



FBS 73

Flexible firestop putty।

छोटे gaps और panel entries के चारों ओर ढालें।



Z201 PUFSEAL

खुद फैलने वाला foam।

सामान्य non-rated gaps और खाली जगह भरें।

FM 71 + FB 250

दीवार और फ़र्श की opening के लिए mortar और board से बना combined firestop।

IS 12458 के तहत 2-hour tested system।

Tested firestop build ही इस्तेमाल करें। जहां seal की surface खुली और compatible हो, वहां EC 7034 से coat करें।



Cable की sheath को खुद safe करें।

FIREX EC 7034 | CABLE COATING

Fixed cables के लिए flexible anti-rodent protection। चार coats; कुल dry film thickness करीब 1.5 mm।

FIREX EC 43 + EC 7034

Anti-rodent topcoat वाला fire-survival system। तय किया गया EC 43 build बनाए रखें; कम से कम दो coats / 0.5 mm EC 7034 और लगाएं।

QA-approved non-product-contact surfaces पर लगाएं, साथ में entry control, housekeeping और monitoring भी जारी रखें।

30-DAY RODENT CHOICE TEST

19	0
काटे	काटे
बिना coating वाला cable	7034-coated cable

RDSO/SPN/204 | Annexure G
एक जैसे पिंजरे। खाना मिलता रहा।
NABL से मान्यता प्राप्त lab test।

120 मिनट

CBRI flame-spread test
IEC 60332-3-22 | Category A
Tested build: 1.5 mm direct-to-cable dry film।

सबसे जरूरी route से शुरू करें

उन utilities को safe करें जिन पर आपका batch निर्भर है।

Entry, cable route और panel की photo भेजें। Stanvac से site review, matching specification और quotation पाएं।

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
www.stanvac.com