KERUSAKAN CRANE MENGHENTIKAN PABRIK.

LINDUNGI PRODUKSI. LINDUNGI PEKERJA.

PROTECTED STEEL

20. SOLUSI STAHNAVAC. 8 AREA PERAWATAN.

PENYEBAB TERSEMBUNYI	PEKERJA TERANCAM	OUTPUT MENGHASILKAN KEAUSAN BERTAHAP.
Pemodelan material tanpa lapisan. Pengumpan tanpa pelindung. Pemotongan pabrik.	Komponen pengumpan yang rusak menyebabkan	Lebih banyak material yang jatuh. Ketika lebih banyak. Keausan bertambah.

Apakah produksi meningkat sementara crane Anda tetap sama?

SANGGUPKAH ANDA MENANGGUNG KEHILANGAN & WAKTU HENTI CRANE?

UNTUK SELURUH ARMADA CRANE

Pilih produk sesuai komponen, beban kerja, dan lingkungan.

CRANE JIB
Rangkaian & ukuran pendukung

CRANE MOBIL / TRUK CAMPUR
Pelindung untuk sabuk & pengangkatan di lokasi

EOT / CRANE JEMBATAN
Area pabrik & bin produksi

GANTRY / GOLIATH
Area fleksibel & pengerjaan

CRANE BERODA RANTAI
Pengangkatan berat & dukungan pabrik

PELAVURAN / PENANGANGAN CURAH
Area pengumpan & bin

8 AREA PERAWATAN. SATU RANGKAIAN SOLUSI STANVAC.

Tali baja. Rolo gigi. Bantalan. Sambungan tergerak. Struktur baja. Sekrup. Mekanikal. Proteksi kebakaran.

AREA 1 / TALI BAJA

KURANGI KARAT & KEAUSAN TALI. PERPANJANG USIA TALI BAJA.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
WR2 WIRETHERM	Pelumas sintetis yang meresap untuk melindungi serat bagian dalam dari keausan dan karat.
70202 SUPER WIRE ROPE	Pilihan berbahan pelumas untuk tali baja.
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	Pilihan aerosol: lapisan lengket untuk tali baja yang terpapar.

Pilih satu pelumas tali yang kompatibel. Pelumasan berlebihan menyebabkan penumpukan debu. Bersihkan menyerap tali dan hilangkan kelebihan pelumas.

AREA 2 / RODA GIGI TERBUKA & KOPLING

KURANGI KEAUSAN RODA GIGI & KOPLING. KURANGI PENGHENTIAN YANG DAPAT DICEGAH.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	Pelumasan yang diformulasi untuk gigi roda yang terbuka.
SL 123R UNITHERM	Gemuk sintetis untuk kopling roda gigi berbeban. Tahan kebocoran dan beban kejut.

Pilih semua perlindungan produksi crane. Gearbox terbuka memerlukan oli roda gigi yang kental-lekat.

AREA 3 / BANTALAN HOIST, PENGGERAK & MOTOR

KURANGI KEAUSAN BANTALAN. JAGA CRANE TETAP BEKERJA.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
SL 123R UNITHERM	Untuk bantalan berbeban berat yang sensus.
SL WPG AQUATHERM	Tahan tercuci air pada bantalan yang kompatibel untuk penggunaan di pengolahan gemuk ke dalam bantalan.
SUPERQUIET 100	Gemuk bantalan motor yang menahan penjalanan gemuk ke dalam bantalan.

Sesuaikan gemuk dengan bantalan dan suhu. Pecinta kompatibilitas sebelum mengganti gemuk; periksa sel yang kompatibel.

AREA 4 / PIN, SAMBUNGAN & PENGENCANG

LEPASKAN MUR & BAUT YANG MACET. PERSINGKAT PEMBONGKARAN.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
6030 PEN OIL	Lepaskan mur, baut, dan sambungan yang macet akibat karat.
MOLYTEC EP / 6080 DRY MOLY	Pasta perakitan atau lapisan kering untuk mengurangi keausan adhesif pada permukaan pasangan yang bergerak.
PROTEC CU-HT	Antimacet untuk ulir dan pin yang disetujui. Memudahkan pembongkaran berikutnya.

Ikuti lima pengerjaan dan kondisi perlumasan yang direkomendasikan. Jumlah aplikasi dan pelumasan oleh. Lapak rolo, dan permukaan lintasan rel.

AREA 5 / BAJA CRANE & PERANGKAT YANG TERPAPAR

LINDUNGI BAJA CRANE. KURANGI PERBAIKAN KARAT BERULANG.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
2704 RUSTEX + PELAPIS YANG DITENTUKAN	Tangani sisa karat sebelum pelapisan. sebelum aplikasi sesuai petunjuk.
1040 TST & NHB + 727 SHP	Lindungi baja di lingkungan basah dan pesisir. 718 EGF memambahkan penghalang kimia kompatibel.
2050 POLYHYB SHP	Pilihan cepat kering untuk lingkungan kering C1-C3.
7007 COLD GALVANIZING	Perlindungan seng untuk area galvanis yang telah disiapkan.

Periksa kerusakan struktur sebelum perbaikan. Tempat tidak menggantikan baja yang hilang akibat korosi atau memutihkan kekuatan angkat.

AREA 6 / PEMBERSIHAN & SUKU CADANG SIAGA

BERSIHKAN GEMUK YANG MENGERAS. PERCEPAT SERVIS CRANE.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
Z109 NEUGENIC 4175 / 8485 HD CLEANER	Bersihkan gemuk mengeras dari roda gigi dan mesin yang terbuka.
Z939 BEARING SOLVENT NF	Bersihkan gemuk bantalan lama sebelum pelumasan ulang.
6007 RUST INHIBITOR / 6013 FORMULA 101	Lindungi bantalan dan suku cadang siaga yang disimpan dari kontaminasi.

Bersihkan, lalu berikan pelumasan sebelum pemasangan ulang. Pilih lapisan perlindungan sesuai komponen dan kondisi penyimpanan.

AREA 7 / MOTOR, KONTROL & SAMBUNGAN DAYA

KURANGI GANGGUAN LISTRIK. JAGA CRANE TETAP BEROPERASI.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
435 OFF-LINE CONTACT CLEANER	Bersihkan kontak sakelar yang telah disolasi dari sumber listrik.
8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP	Bersihkan dan lindungi PCBs kontrol yang sensitif dari debu dan kelembapan.
8070 ELECTRICAL 88 / 6084 INSULATING VARNISH	Singkirkan kelembapan dan lindungi isolasi belitan motor yang telah pecah, sesuai spesifikasi.
SL-ECG #2 ELECTROTHERM	Lindungi sambungan baja berbaut dari korosi dan panas berlebih.

Jogar 2996 PROVIAR untuk isolator panel. Terminal. Material crane model: 2921 CORROCLEAN + pelapis 6006. Pelindung sambungan. Pelindung sambungan. Pelindung dari. up sebelum digunakan bantalan.

AREA 8 / PANEL & JALUR KABEL TETAP

BATASI PENYEBARAN API. KURANGI KERUSAKAN & WAKTU HENTI.

SOLUSI STANVAC	MANFAAT PERAWATAN ANDA
FIREX FBS 73 + FIREX DC 52	Tutup celah panel yang disetujui, batasi cat panel yang menjadi bahan bakar api.
FIREX 7034	Tahan gigitan tikus dan rambatan api pada kabel tetap.
FIREX EC 43	Batasi penyebaran api pada jalur kabel tetap. Kelas ketahanan fungsi untuk sirkuit kritis yang ditentukan.
931B STRIPPEX-INTUMESCENT	Isolasi dan tutup lubang kabel sambungan tetap; tidak mengganggu pergerakan.

MULAI DARI CRANE YANG PALING PENTING BAGI OPERASI ANDA.

Bagikan jenis crane, kapasitas beban, jam operasi, dan foto area yang ingin Anda lindungi.

DAPATKAN SURVEI APLIKASI & PENAWARAN.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
sales@stanvac.com | +91 81271 99811 stanvac.com

HANYA KESELAMATAN PEKERJA. MENJAGA PABRIK TETAP BERPRODUKSI.