LINDUNGI KABEL. LINDUNGI PABRIK.

TIKUS MENGGIGIT KABEL

Satu gigitan dapat menyebabkan kebakaran atau menghentikan produksi.

Isolasi tergigit. Tembaga terbuka.
Risikonya tetap ada.

UJI TIKUS 30 HARI

19 **BITE MARKS**
Kabel tanpa lapisan

0 **BITE MARKS**
7034 Kabel berlapis KABEL

Kandang sama. Periode 30 hari yang sama.
Makanan tersedia bebas.

RDSO/SPN/204 Annexure G — laboratorium NABL
Klasifikasi ketahanan tikus: SAFE

SATU LAPISAN. DUA PERLINDUNGAN.

120 **min**

UJI PENYEBARAN API

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A
Membantu membatasi penyebaran api di sepanjang kabel berlapis.

Ketebalan yang diuji: 1.5 mm, langsung pada kabel.

PERTAMA DI DUNIA

Lapisan kabel intumesen:
tembus cahaya, fleksibel, dan antitikus.

KERUGIAN TIDAK BERHENTI PADA KABEL.

Gigitan tikus —— **Konduktor terbuka** —— **Gangguan listrik** —— **Kebakaran / penghentian operasi**

Kebakaran kabel.
Produksi terancam.

Gangguan kabel dapat berarti

Mencari sumber gangguan
Mengganti kabel
Kehilangan produksi
Keterlambatan memulai ulang

SUDAH MEMBAYAR PENGENDALIAN HAMA?

Lindungi juga kabelnya.

Pengendalian hama mengurangi aktivitas tikus. 7034 melindungi kabel. Gunakan keduanya.

LINDUNGI KABEL DI DALAM PANEL

Kabel panel berdiameter kecil.
Satu kabel tergigit dapat menghentikan mesin.

Kabel tipis. Sasaran mudah bagi tikus.

7034: tembus cahaya, fleksibel, dan antitikus.

ANTITIKUS + PERLINDUNGAN KABEL DARI KEBAKARAN

Pastikan identitas kabel tetap terlihat.

Lapisan keras dan buram menyembunyikan ID kabel
dan dapat menyulitkan penggantian.

Panels · DBs · Junction boxes.

Kabel panel berdiameter kecil. Satu kabel tergigit dapat menghentikan mesin. Putuskan aliran listrik sebelum aplikasi. Ikuti metode yang disetujui. Jangan lapisi kontak, terminal, dan komponen bergerak.

SUDAH BERLAPIS TAHAN API. AMAN DARI TIKUS?

Pertahankan lapisan tahan api. Tambahkan 7034.

Jalur kabel berdiameter besar.
Lindungi kabel berlapis dan tanpa lapisan.

Lapisan tahan api mungkin tidak melindungi dari tikus. Tambahkan
7034 di atas lapisan yang utuh, melekat kuat, dan kompatibel
pada jalur kabel tetap di dalam ruangan.

Kabel tanpa lapisan?
Aplikasikan 7034 pada selubung kabel yang baik.

Periksa daya lekat dan kompatibilitas pada bagian
uji coba. Gunakan sistem yang disetujui Stanvac.

Lapisan tambahan yang disarankan: 0.5 mm, hanya ketebalan aplikasi.
Peringkat uji lapisan 1.5 mm langsung pada kabel tidak otomatis berlaku untuk sistem gabungan.

Mulailah dari satu panel penting atau jalur kabel.

Minta spesifikasi lapisan, laporan uji, dan harga.

MINTA PROPOSAL PELAPISAN

MULAI DARI MANA?

Mulailah di tempat kegagalan kabel mengancam produksi, layanan penting, atau manusia.

PANGAN, FARMASI & PENYIMPANAN
Pengolahan pangan, susu & minuman
Penggilingan biji-bijian, gula, beras & pakan
Penyimpanan dingin & pergudangan
Farmasi & FMCG

GEDUNG & TRANSPORTASI
Rumah sakit & layanan kesehatan
Hotel, mal & bioskop
Gedung komersial bertingkat
Kereta api, metro & bandara

LISTRIK, DATA & INDUSTRI BERAT
Pusat data & telekomunikasi
Gardu listrik & basemen kabel
Pembangkit surya & penyimpanan baterai
Kilang, petrokimia & pupuk
Baja, semen, tambang & industri berat

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

CELAH MEMBUAT TIKUS MASUK

Tutup jalur masuknya. Lindungi lebih dari sekadar kabel.

Isolasi AC · Busa · Saluran plastik

Tutup bukaan besar di dinding & lantai.

BUKAAN BESAR

FM 71

MORTAR PENAHAN API.

Tutup celah di sekitar kabel dan pipa.
Tutup bukaan besar di dinding dan lantai.

Rongga sempit dan padat.
Isian busa PUFSEAL dengan lapisan atas 7034 untuk perlindungan dari tikus

AKSES SULIT

PUFSEAL
+ 7034 TOPCOAT

Isi rongga.
7034
7034

Non-rated gaps & cavities.

Tutup celah di sekitar tiap titik masuk.

CELAH KECIL

FBS 73

DEMPUL PENAHAN API FLEKSIBEL.

FBS 73
FBS 73

LAPISI KABEL KECIL & BESAR.
TUTUP SETIAP BUKAAN.

Kirim foto kabel dan bukaan.
Minta spesifikasi, laporan uji, dan harga.

MINTA PENAWARAN HARGA

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com