Stanvac
FIREX EC 7034

PERTAMA DI DUNIA
TEMBUS CAHAYA. FLEKSIBEL.
Pelapis kabel intumesen antitikus.

PELAPIS KABEL ANTITIKUS DAN PENUTUP CELAH

Pelapis Kabel Antitikus

TIKUS MENGGIGIT KABEL DAN MASUK LEWAT CELAH

Satu gigitan dapat menyebabkan kebakaran atau menghentikan produksi.
Tikus tetap bisa masuk meski hama sudah dikendalikan.



Isolasi tergigit. Tembaga terbuka.
Risiko tetap ada.

UJI TIKUS 30 HARI

19 **BEKAS GIGITAN**
Kabel tanpa pelapis

0 **BEKAS GIGITAN**
Kabel berlapis 7034

Kandang sama. Waktu sama, 30 hari.
Makanan tersedia bebas.

RDSO/SPN/204 Annexure G - Lab NABL
Klasifikasi antitikus: SAFE

SATU LAPISAN. DUA PERLINDUNGAN.

120 min

UJI PENYEBARAN API
CBRI - IEC 60332-3-22, Category A
Membantu membatasi rambatan api di sepanjang kabel berlapis.

Ketebalan yang diuji: 1.5 mm, langsung pada kabel.

PERTAMA DI DUNIA
Pelapis kabel intumesen:
tembus cahaya, fleksibel, dan antitikus.

KERUGIAN TIDAK BERHENTI PADA KABEL.

Gigitan tikus → Konduktor terbuka → Gangguan listrik → Kebakaran / penghentian operasi



Kebakaran kabel.
Produksi terancam.

Gangguan kabel dapat berarti

Mencari sumber gangguan
Mengganti kabel
Kehilangan produksi
Keterlambatan memulai ulang

SUDAH MEMBAYAR PENGENDALIAN HAMA?

Lindungi juga kabelnya.

Pengendalian hama mengurangi aktivitas tikus. 7034 melindungi kabel. Gunakan keduanya.

LINDUNGI KABEL DI DALAM PANEL



Kabel berdiameter kecil di dalam panel.
Satu kabel tergigit dapat menghentikan mesin.

Kabel tipis. Sasaran mudah bagi tikus.

7034: Tembus cahaya. Fleksibel.

Perlindungan dari gigitan tikus dan rambatan api.

Pastikan identitas kabel tetap terlihat.

Lapisan keras dan buram menyembunyikan ID kabel dan dapat menyulitkan penggantian.

Panel · DBs · Kotak sambungan.

Lapisi kabel berisolasi yang utuh. Putuskan listrik dahulu; jangan lapisi kontak, terminal, dan komponen bergerak.

SUDAH BERLAPIS TAHAN API. AMAN DARI TIKUS?

Pertahankan lapisan tahan api. Oleskan 7034.



Jalur kabel berdiameter besar.
Lindungi kabel berlapis maupun tanpa pelapis.

Lapisan tahan api mungkin tidak melindungi dari tikus.
Oleskan 7034 di atas lapisan yang kompatibel dan melekat kuat pada kabel tetap di dalam ruangan.

Kabel tanpa pelapis?
Oleskan 7034 pada selubung kabel yang masih utuh.

Periksa daya lekat dan kompatibilitas. Gunakan sistem yang disetujui Stanvac.

Di atas lapisan tahan api yang sudah ada: 0.5 mm.
Peringkat uji 1.5 mm langsung pada kabel tidak otomatis berlaku untuk sistem gabungan.

Mulailah dari satu panel penting atau jalur kabel.

Minta spesifikasi lapisan, laporan uji, dan harga.

MINTA PROPOSAL PELAPISAN

TEMPAT PERLINDUNGAN KABEL DIBUTUHKAN

Lindungi produksi, layanan penting, dan manusia.

PANGAN, FARMASI & PENYIMPANAN
Pangan, susu & minuman
Penggilingan biji-bijian, gula, beras & pakan
Gudang berpendingin & pergudangan
Farmasi & FMCG

GEDUNG & TRANSPORTASI
Rumah sakit · Hotel · Mal
Bioskop · Gedung bertingkat tinggi
Kereta api · Metro · Bandara

LISTRIK, DATA & INDUSTRI
Pusat data & telekomunikasi
Gardu listrik · Tenaga surya & baterai
Kilang & petrokimia
Pupuk · Baja · Semen · Tambang

Panel · Baki kabel · Parit · Jalur vertikal · Poros utilitas

CELAH MEMBUAT TIKUS MASUK

Tutup jalur masuknya. Lindungi lebih dari sekadar kabel.

Isolasi AC · Busa · Saluran plastik

Tutup bukaan besar di dinding & lantai.

BUKAAN BESAR

FM 71

MORTAR PENAHAN API.

Tutup celah di sekitar kabel dan pipa.

Rongga sempit dan padat.
Ilustrasi aplikasi

AKSES SULIT

PUFSEAL
+ LAPISAN ATAS 7034

Isi rongga.
7034 melindungi busa dari gigitan tikus.

Untuk celah & rongga tanpa peringkat tahan api.

Tutup celah di sekitar tiap titik masuk.

CELAH KECIL

FBS 73

DEMPUL PENAHAN API FLEKSIBEL.

Bentuk di sekitar jalur masuk kabel
dan pipa.

LAPISI KABEL KECIL & BESAR. TUTUP SETIAP BUKAAN.

Kirim foto kabel dan celah bukaan.
Dapatkan rekomendasi sistem dan penawaran harga.

MINTA PENAWARAN HARGA

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com