

34製品 / 5つのカテゴリ / ひとつの基準

STANVAC

電気製品の強み

電気メンテナンスソリューション 2026

34製品。5つのカテゴリ。  
窓口は1社。保証も1つ。

03B / EC 43 - 一般ケーブル

ケーブル保護

ケーブルトレイ  
ケーブルルートに沿った保護を施します。  
240 MIN 耐火 / IEC 60332-3  
1.6 mm 低煙・低毒スモーク

選ばれる理由とは？

どの製品にも、技術の深いお客様が得られること。

A

世界最高の技術

01 パッシブ防火

02 洗浄 / 保護

03 絶縁床

04 変圧器 / 高電圧

05 窓ガラス

スタンvacでお届けする価値

窓口は1社。保証も1つ。成果は試験で確認済み。

Cable Survival™・Panel Fire Immunity™・Firestop Barrier™・Dielectric Flooring™・Switchyard/HV™・Transformer Guard™・Battery/LUPS™

SHP - 粉塵と水をはじく力を内蔵。その両方をはじくので、漏電・アーク・オーバーヒート・点食・火災のリスクを減らします。

01 パッシブ防火

05製品

STANVAC PCO - 世界で唯一、電気火災を防ぐと防ぐ仕組みです。

パネル内の火花 → 強い電圧 → ケーブル断線 → 開口部。このどの段階も防ぎます。

LEGAL EXPOSURE (欧州指令) - 過失や製造、加圧が認められれば、防げたはずの火災に責任を負い、個人として刑事責任につながる可能性があります  
(BNS 2023・OSH Code 2020)。

パネル内火花 強い電圧 ケーブル断線 開口部 すべての段階を制御

1. FIREX FBS 73 - 防火シーラント (パステティック)

パネルの断線やケーブルの引き込み穴をFBS 73でふさぐ理由とは？

A) 世界最高の技術: インド初の、最も重要な標準を誇るパッシブシーラントです。火花やショートで大きな火災に発展するのを防ぐために役立ちます。

試験データ: 最大2時間の耐火性能をIS 12458で実証。パネルの断線や空洞、ケーブル引き込み穴を封じた後素焼きを施し、再び開け閉めできます。

B) お客様が得られること: 小さな事故が深刻な火災になるのを防ぎます。粉塵・湿気・虫・ネズミを侵入も防ぎます。

2. FIREX DC 52 - 発泡消火塗料

電気パネルにDC 52の消火塗料を塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: インド初の防火ケーブルシーティングです。パネルの塗装が火の燃料になるのを防ぎ、発火そのものを元から抑え取ります。

防火性能: 断線部の変位の上から塗布することで、塗料が燃料になるのを防ぎます。部品をから守る。腐食や変質の火の危険を軽減します。

B) お客様が得られること: パネルの火花を出火点で抑え込まれ助けになります。設備の損傷、稼働停止、けがのリスクを減らします。

3A. FIREX EC 43 - 回路を最も長く生かすコーティング

重要な回路のケーブルにEC 43ファイヤーサイバリットを塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: 火災の中でも重要な回路を動かして続けるために設計された耐火コーティングで、高圧配線に適用しにくくつらわれています。IEC 60331-21とIEC 17505-1の試験を受けています。

試験データ: 1.6 mm厚でIEC 60332-3:240分延焼試験に合格。ただしこの試験は回路の生存性を証明するものではありません。ネズミの害が多い配線ルートには0.5 mm厚のEC 7034を追加してください。

B) お客様が得られること: 認証された時間のあいだ、試験済みの重要回路を火災による故障から守ります。荷物のリスクと、火災後のケーブル交換を減らします。

3B. FIREX EC 43 - 延焼を一番長く防ぐコーティング

一般の配線にEC 43を塗って、火が燃え広がるのを防ぐ理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界で唯一、燃え広がるのを防ぎます。わずか1.6 mmの厚さで、IEC 60332-3:240分延焼試験に合格。CBRI認証済み、煙も少ないです。

試験データ: 1.6 mm厚でIEC 60332-3:240分延焼試験に合格。ただしこの試験は回路の生存性を証明するものではありません。ネズミの害が多い配線ルートには0.5 mm厚のEC 7034を追加してください。

B) お客様が得られること: ケーブルのコースが燃料になるのを防ぎ、一か所の故障が工場全体に広がるのを防ぐ助けになります。

4. FIREX 7034 - 半透明で透明、ネズミに強い発泡コーティング

真ッ先に燃え広がるケーブル・ネットワーク・計装ケーブルに7034を塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界初の、半透明で透明な、ネズミにも強い発泡コーティングです。IEC 60332-3:240分延焼試験に合格(CBRI)、RDSO/SPN/204 Annexure Gの承認もクリアしています(NABL)。

試験データ: コーティングしたケーブルは100分、未処理は10分。

RDSO/SPN/204のSAFE評価も取得。IEC 60332-3:22 Cat Aで120分間を実証。

B) お客様が得られること: ケーブルのコースを燃料にしないので、アーク・火花、熱くなった接続点から発生した火花がリスクがなくなります。防鼠層は、電気故障の起点となる損傷を防ぐ助けになります。

5. FIREX FM 71 - 流し込み防火モルタル

壁や床の開口部にFM 71の流し込み防火モルタルを使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界で唯一、流し込み防火モルタルです。わずか75 mmの厚さで2時間耐火。寿命は20年です。

試験データ: 75 mm / 2時間耐火をIS 12458で実証。CSIR-CBRIによる試験・認証済みです。封じた開口部をケーブルは120分間使用に合格(CBRI)。RDSO/SPN/204のSAFE評価も取得。IEC 60332-3:22 Cat Aで120分間を実証。

施工方法は2通り: 厚さ75 mm、2時間 - インドで一番軽く、一番安く済みます。または50 mm FM 71 + 50 mm FB 250のハイブリッド構造に合格(CBRI)。両方の長所を活かします。

B) お客様が得られること: 部屋と部屋、階と階の間で火と煙が広がるのを止めます。後付けでも、早く手軽に施工できます。

6. FIREX FB 250 - ミネラルワール防火バリア

ケーブル貫通部の周りにFB 250のミネラルワールバリアを取り付ける理由とは？

A) 世界最高の技術: ミネラルワールの防火バリアで、最大4時間の耐火試験に合格。あとでケーブルを交換するときも開け閉めできます。

試験データ: 100 mm / 2時間耐火をIS 12458で実証。CSIR-CBRIによる試験・認証済みです。FM 71 + FB 250のハイブリッド構造に合格(CBRI)。RDSO/SPN/204のSAFE評価も取得。IEC 60332-3:22 Cat Aで120分間を実証。

B) お客様が得られること: 火災時の防火バリアを確保するケーブルを足したりの要りなく、FM 71と組み合わせて、封じた開口部をケーブルは120分間使用に合格(CBRI)。両方の長所を活かします。

02 洗浄・絶縁・保護

23製品

7. #901 Easy Clean CO2 360 SHP NF - オナイン洗浄剤

プラスチックや敏感な表面に塗られた、通電中のパネルに#901を使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界で唯一、燃えにくいオナイン洗浄剤です。数分で洗浄して電気を安全に。プラスチックにも安心に役立ちます。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 漏電・アーク・オーバーヒートの原因になる粉塵や湿気をはじくので、損傷は最小限に抑えられます。

B) お客様が得られること: ショットダウンせずに済むので機器の寿命が延びます。生産も止まらず、毎月月間が保たれます。

8. #415 オフライン接続洗浄剤 CO2 360 SHP

スイッチ・リレー - 接触部に#415オフライン接続洗浄剤を選ぶ理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高の、プラスチックにも使えるCFCフリーのオフライン接続洗浄剤です。速く乾いて、残留物も残しません。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 粉塵や湿気は接点の損傷や点食の原因になります。SHPはその両方をはじくので、間接的な原因も完全な清潔にします。

B) お客様が得られること: 信頼できるスイッチ・リレー - 接触部。故障が減り、洗浄の頻度も減ります。

9. #8376 電子部品洗浄剤 CO2 360 SHP

密閉した制御室の中で#8376電子部品洗浄剤を使う理由とは？

A) 世界最高の技術: インド唯一、においが少なくプラスチックにも安全な電子機器用洗浄剤です。残留物も残さないで、密閉した制御室でも安全に使用します。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 基板の漏電やトラッキングの原因になる粉塵や湿気をはじく。数分以内に乾きます。

B) お客様が得られること: 人がいない部屋で、精密な電子機器を洗浄できます。長持ちし、効果も長持ちします。

10. #8060 セーフティソルベント CO2 360 NF - 強力洗浄剤

通電中の電気システムに#8060強力ソルベントを選ぶ理由とは？

A) 世界最高の技術: 燃えないオナイン絶縁洗浄剤です。グリースや油を落とし、フラッシュオーバーを防ぎ、残留物も残しません。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: プラスのアークの原因になる粉塵や湿気をはじくので、一年中、火花やショートも防ぎます。

B) お客様が得られること: 通電中のシステムを徹底的に洗浄できます。ショットダウンも火災の心配もありません。

11. #8070 Electrical 88 CO2 SHP - 水分置換剤

モンスーンの前後期間中に#8070を使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 水より重い成分で水分を押し出し、モーターやスパーの絶縁抵抗(IR)を元に戻します。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: プラスのアークの原因になる粉塵や湿気をはじくので、一年中、火花やショートも防ぎます。

B) お客様が得られること: フラッシュオーバーなしでモンスーンを乗り切れます。モーター・スパー・コンデンサーも安全に保たれます。

12. #8480 カーボン洗浄剤 - 厚膜フォーム理由

厚いフラッシュオーバーのカーボンや、固まった汚れに#8480を使う理由とは？

A) 世界最高の技術: インド唯一、厚膜フォーム剤です。こすらずに厚いカーボンを落として、最も安全に洗浄します。

B) お客様が得られること: 頑固なカーボンを傷つけないで落とします。損傷が少なくて、整流子や整流器も長持ちします。

13. #6084 レッド絶縁ワニス SHP (Class F)

エンドカバーを付けて、絶縁性の#6084モーター巻線に現場で吹き付ける理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界で唯一の高性能SHP絶縁ワニスです。巻線のエンドターンを現場でコーティングでき、アーク・ショートも防ぎます。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 通気口から入り込んで巻線を傷める湿気、粉塵・化学物質、その根本から止めます。

B) お客様が得られること: 巻線の寿命を延ばします。IRが落ちることも、焦り始めることもありません。モーターも長持ちし、長くつくって損傷も減らせます。

14. #Z906 Provar 耐トラッキング SHP (Class H)

パネル内の絶縁体・CT・PTにZ906耐トラッキング剤でコーティングする理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界で唯一の、絶縁体・CT・PT用SHP耐トラッキングコーティングです。絶縁力が上がり、IRも下がります。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 表面にトラッキングの原因になる粉塵や湿気、その根本から止めます。

B) お客様が得られること: トラッキングもフラッシュオーバーも起きません。パネルの故障も火災もなく、パネルと計測機器はいつも安定して動きます。

15. #1465(A) Flexiguard SHP - ケーブル接続部 & シーンラー

ケーブル接続部や、ひび割れた古いシーンをFlexiguardでふさぐ理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高の、SHP PCB用コーティングです。PVC・ゴム・金属にしっかりと接着します。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 古い接続部を潤滑するだけでなく、粉塵や湿気をはじくので、接続部が腐食しにくくなります。

B) お客様が得られること: 古いケーブルや接続部に新しい保護層ができます。故障を防ぎ、ケーブルも長持ちします。

16. #Z931(A) Strippex SHP - 接続部 & スーパー絶縁 (2 kV / 11 kV)

モーターケーブル・ブラスターケーブル・ゴムケーブルにZ931 Strippexを塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: 自己乾燥するゴム製のコーティングが、振動があっても接続部を2 kV(最大は11 kV)まで耐え、絶縁を向上させます。色も落ちません。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 乾燥したケーブルの接続部を潤滑するだけでなく、粉塵や湿気をはじくので、接続部が腐食しにくくなります。

B) お客様が得られること: 接続部が腐食しにくくなります。アークも火災もオーバーヒートも、電流のロスも火災も起きません。

17. #6004 Kleer Kote SHP - PCB保護

PCBや電子機器を#6004 Kleer Koteコーティングで守る理由とは？

A) 世界最高の技術: 自己乾燥するPUFフォームで機器をふさぎます。透明で、上からハン付けしても大丈夫。耐熱性、耐湿性、耐油性、耐腐食性があります。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 乾燥したケーブルの接続部を潤滑するだけでなく、粉塵や湿気をはじくので、接続部が腐食しにくくなります。

B) お客様が得られること: 高価なPCBと基板、粉塵・ガスから守ります。故障が減り、電子機器も長持ちします。

18. #6006 バッテリー端子コーティング (ワックス皮膜)

バッテリー端子を#6006のワックス保護層でコーティングする理由とは？

A) 世界最高の技術: 気密・防水・耐酸性のワックス層が、サルフェーションを防ぎます。分解する必要もありません。

B) お客様が得られること: 端子を90日間守ります。確実に効果的で、バッテリーも長持ちし、メンテナンスも減ります。

19. #Z911 Corroclear (SP) - バッテリー端子洗浄剤

バッテリー端子をZ911 Corroclearフォームで洗浄・中和する理由とは？

A) 世界最高の技術: 厚みのあるフォームで酸を中和します。色でわかる指示入りなので、端子を傷つけないで洗浄できます。

B) お客様が得られること: 取り付けたまま、簡単に洗浄できます。接続もよく、バッテリーも長持ちします。

20. #Z201 Pufseal (1K-5) - 隙間閉止用PUFフォーム

ケーブル貫通部や隙間をZ201 Pufsealフォームでふさぐ理由とは？

A) 世界最高の技術: 自己乾燥するPUFフォームで隙間をふさぎます。上からEC 43を塗れば、防火性とネズミへの耐性を高めます。

B) お客様が得られること: 粉塵・湿気・ネズミ・虫の侵入を防ぎます。腐食を防ぎ、高くつく損傷も防ぎます。

21. #Z982 変圧器油漏れ修補キット

Z982変圧器油漏れ修補キットを常備しておく理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高のキットです。変圧器の油漏れをその場でふさぎ、強度も回復します。手順は、拭く・ふく・塗り・硬化。

B) お客様が得られること: その場で油漏れが止まります。ショットダウンも要りません。変圧器の損傷も油のロスも防ぎます。

22. #Z112 Acidfoam - Cu/Alスプレー洗浄

銅とアルミのブラスターをZ112 Acidfoamで洗浄する理由とは？

A) 世界最高の技術: 銅・アルミ・鋼に使える、安全で泡立ちのよいリチウム炭酸ソーダの洗浄剤です。使ううちに金属にもリチウムが浸透します。

B) お客様が得られること: ブラスターを安全に洗浄できます。導電性が上がり、傷めることもなく、作業する人も安全です。

23. #Z118 EQC-10 - 絶縁体スケール除去剤

絶縁体に耐トラッキングコーティングを施す前に、Z118 EQC-10を使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 速効性の液体酸性スケール除去剤で、耐トラッキングコーティングの前に、スケールを落とすように役立ちます。

B) お客様が得られること: スケールの強い汚染された表面になるので、耐トラッキングコーティングがよりしっかりと密着し、ずっと長持ちします。

24. #7007 常溫重鉛めっき化合物 SHP

鉛鍍金物の現場修繕に#7007の常溫重鉛めっきを使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界で唯一のSHP鉛めっき剤です。亜鉛を93%含み、本体の腐食防止になります。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: さびの原因になる雨や粉塵をはじくので、屋外でも亜鉛の劣化を防ぎます。

B) お客様が得られること: 鉄板や銅板が何年でもさびません。補修も簡単、長持ちします。

25. #8078 (DGCS) ドライグラファイト導電シーラント

高電圧の接続部やスパーに#8078のドライグラファイトシーラントを塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: 100%ドライグラファイトで、真鍮や金属同士のさびやアーク・オーバーヒートを防ぎます。腐食、剥がれも防ぎます。

B) お客様が得られること: HVの接続部が低温で済みます。しっかりと乾きます。オーバーヒートも、腐食も、漏れも、高くつく突発停電も防ぎます。

26. #Super 230 - ガス漏れ検知スプレー

ガスや空気の漏れを見つけるのに、Super 230スプレーを使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 確実で、燃えないスプレーで、高圧配管・SF6ブレーカー・ガス管の漏れを簡単に検出します。

B) お客様が得られること: 漏れをすぐに、安全に見つけられます。ガスのロスも、稼働停止も、危険も防ぎます。

27. SL-ECC #2 Electrotherm - 接続グリース

通電する接続部や接点にElectrothermの接続グリースを塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: 合成グリースのオーバーヒートを防ぎます。しかも電子・トランスフォーマーの自己加熱を防ぎ、電流の損失も減らします。

B) お客様が得られること: 接点の温度が下がり、長持ちします。導電性が上がり、故障も減り、メンテナンスも減ります。

28. Superquiet 100 - HTモーターグリース

HT電動機の高電圧Superquiet 100の合成グリースで潤滑する理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高の合成グリースで、磨耗に強いだけでなく、PTFEの摩擦を減らし、電流の損失も減らします。

B) お客様が得られること: グリースが原因の故障からHTモーターを守ります。軸受が長持ちし、故障も減ります。

29. #6030 Pen Oil - 強力浸透剤

凍り付いたナットやボルトを、#6030 Pen Oilの浸透剤で溶かす理由とは？

A) 世界最高の技術: 強力な浸透剤で、何で凍り付いたかに関わらず溶かします。これで無難で、他の何を試しても無駄です。

B) お客様が得られること: 固まった部品を簡単に外れます。時間も手間も、固着した部品を交換する費用も減ります。

30. 1311 Stangard Insulokote (Class A, B & C) - 絶縁床材

ゴムマットの代わりに1311 Insulokoteの絶縁床材を施工する理由とは？

A) 世界最高の技術: IS 15652:2006に適合した絶縁床材で、定められたすべての要件すべてに試験されています。PVC/セパレーターの組合わせで最高級の耐燃性があり、湿気や強いプラズマにも耐えます。寿命は10年、実証済みです。

B) お客様が得られること: 作業する人が経済的な方法で事故から守り、法令を守ります。パネルは毎年清潔で粉塵のない状態を保ちます。

04 変圧器 & 高電圧の絶縁 & 保護

02製品

31. HVI 33 KV - 高電圧絶縁

HVラインやスパーにHVI 33 KVの絶縁を塗る理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高の絶縁剤。11-66 kVシステムで、霧・汚染・動物・鳥によるフラッシュオーバーを防ぎます。

B) お客様が得られること: 高電圧を安定して供給できます。停電も、機器の損傷も、稼働停止も、火災も防ぎます。

32. #Z955 Strippex (SL) - 自己融着式高温テープ

高負荷のHV接続部をZ955の自己融着式コーティングで絶縁する理由とは？

A) 世界最高の技術: 自己融着のシリコンテープが、600 V-35 kVの接続部を+200 °Cまで耐え、自己融着します。剥がれもありません。

B) お客様が得られること: HVの接続が、恒久的にしっかりと保たれます。傷も、虫も、腐食も、接続も安全になります。

05 絶縁とさび止め

02製品

33. 1040 TST + 727 SHP - 防食システム

変圧器を1040 TST + 727 SHPのシステムで守る理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高の、下地を塗る必要のないエポキシPUです。油やさびのついた金属にもしっかりと密着します。ショットダウンで剥がれ落ちて高圧さびを防ぎます。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: 727の上塗りや、さびの原因になる粉塵や湿気をはじくので、腐食を防ぎます。

B) お客様が得られること: さびが原因の故障を防ぎます。これは高くつく変圧器の損傷や大きな火災の原因なので、高価な設備を守ることに役立ちます。

34. #2080 Electrohyb SHP - ハイブリッドポリマー絶縁

絶縁性のさび止めと絶縁防止に#2080 Electrohybを使う理由とは？

A) 世界最高の技術: 世界最高のSHP絶縁コーティングです。絶縁力は26.5 kV/mm、11 kVまで耐えます。火が付いても燃えません。

SHPの強み - 粉塵と水をはじきます: バッテリー・スパーで、さび・漏電・アークの原因になる粉塵や湿気をはじきます。

B) お客様が得られること: 11 kVまで耐電圧しません。人や動物が触って感電するのを防ぎ、さび止め効果も長く続きます。

法的リスク: 過失や製造、加圧が認められれば、防げたはずの感電死亡事故は、個人としての刑事責任につながる可能性があります。

Stanvac 電気製品の強み

窓口は1社。保証も1つ。成果は試験で確認済み。

仕様が指定まで - 責任をパートナーは1社。

www.stanvac.com | +91-8522-1998-11 | digitalmktg@stanvac.com