

ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದು.

ಪ್ರಿಯ ತಂಡವೇ,

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ

ಪಾರದರ್ಶಕ, ಬಾಗುವ ಮತ್ತು ಇಲಿ-ನಿರೋಧಕ ಗುಣ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ಯುಮೆಸೆಂಟ್ ಕೇಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ — IEC 60332-3 ಪ್ರಕಾರ 120 ನಿಮಿಷ (CBRI), ಮತ್ತು RDSO/SPN/204 Annexure G (NABL) ಪ್ರಕಾರ SAFE ಅಂತರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ

IEC 60332-3 — 120 ನಿಮಿಷಗಳು, CBRI.

ಇಲಿ

RDSO/SPN/204 Annexure G — SAFE ಅಂತರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, NABL.

ಲಗತ್ತು

- 01 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆದ TDS.** ಇಲಿ-ನಿರೋಧಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ — ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಇಲಿ-ನಿರೋಧಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್.
- 02 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆದ NPL 86.** ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದರ ಕೊಡಿ — ಹಳೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇವತ್ತೇ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- 03 ಇಲಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಸ್ಥಳ.** ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. stanvac.com ನಲ್ಲಿ Tab 02 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏನು ಮಾರ್ತಿಡ್ಲಿ

ಒಂದೇ ಕೋಟ್ ಈಗ ಅದೇ 1.5 mm ಫಿಲ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಬಲ್ ಶೀಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನ ಆಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ — ಇಂಧನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಕಡಿಯೋ ಇಲಿನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಾಲ್ಟ್ ಎಂದೂ ಶುರುವಾಗಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತೆಯೇ ಹೇಳಿ. “ಇಲಿ-ಪ್ರೂಫ್” ಅಂತ ಎಂದೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ — RDSO/SPN/204 Annexure G ಪ್ರಕಾರ SAFE ಅಂತರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಮೂರೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ದರ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಕೇಳಿ. ಸಂಜಯ್ ಮೆಹ್ರಾ