

콘크리트. 보수하고 보호합니다.

인도 최초의 조합

8가지 전문 기술



손상된 산업용 콘크리트.

손상을 보수하고, 추가 열화로부터 보호합니다.

- 01 바닥 보수 - 4시간

750
- 02 기계 기초 보수

751
- 03 침투형 RCC 보호

753
- 04 습한 냉각탑 콘크리트

1311 MVT
- 05 산 & 화학 보호

756 + 4029
- 06 콘크리트 실링 & 보존

754 + 727
- 07 이음매 없는 에폭시 바닥

756 + 761 + 765
- 08 유연 줄눈 실링

1311 FLX

손상 상태, 수분 조건, 노출 환경에 맞는 시스템을 선택하세요.

01 바닥을 보수하고 빠르게 재개장.

750 STANFLOOR

수분 허용 에폭시 + 특수 필러. 강력한 접착. 4시간 후 통행 가능.*

압축강도 50 MPa. 손상된 바닥, 모서리, 기계 기초를 보수합니다.

02 기계 기초를 보수합니다.

751 STANFLOOR

수분 허용 에폭시 + 특수 필러. 빠른 경화. 기계 기초용.

손상된 받침대와 기초 모서리를 재시공합니다. 바닥 보수에도 사용: 1시간 이내 보행 가능.*

03 RCC를 내부부터 보호합니다.

753 STANGARD

시공 전

753 시공 후

조류가 낀 RCC

753: 치밀하게. 보호됨.

AI 일러스트: 청소, 준비 작업, 753 처리.

침투. 치밀화. 보호. 중성화 방지. 조류 방지.

노출된 RCC에 물이 스며드는 것과 조류가 반복해서 생기는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다.

04 냉각탑을 보호합니다.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

젖은 콘크리트에도 강한 부착력. 투습형 보호.

콘크리트 구조와 벽을 누수 및 생물 오염으로부터 보호합니다. 지정된 MVT 시스템을 시공하세요.

05 산 침식으로부터 방어합니다.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756: 수분 허용 접착. 4029: 자체 유연성을 갖춘 노볼락.

일부 산과 접촉하면 눈에 보이는 얼룩이 생겨 접촉 부위를 알 수 있습니다. 방유제, 배수로, 집수조용 이음매 없는 라이닝.

프라이머는 바탕면에 따라 다르며, 산 얼룩은 화학물질별로 다릅니다. 시공 참고사항을 확인하세요.

06 실링. 마감. 보존.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: 기름 & 수분 허용 실러. 727: 먼지 & 물 차단.

침투하여 모세관 공극을 막습니다. 분진 발생과 흡수를 줄이고 청소가 쉬워집니다.

07 새 마모층을 만듭니다.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: 접착. 761: 평탄. 765: 보호. 이음매 없음. 내마모성. 쉬운 청소.

에폭시 스크리드와 마모층 아래에 수분 허용 프라이머를 시공합니다. 전체 시스템의 수분 한계가 적용됩니다.

08 콘크리트 줄눈을 밀봉 상태로 유지.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

유연 에폭시. 고무 같은 마감. 붓고, 채우고, 콘크리트 줄눈을 밀봉.

지정된 콘크리트 코팅 및 골재 충전 줄눈 상세용입니다. 예상되는 움직임에 맞는 시스템을 선택하세요.

시공 참고사항

전체 시스템을 현장에 맞추세요.

01 / 02 사용 재개

통행 가능 시간은 온도, 준비 작업, 보수 두께, 예상 하중에 따라 달라집니다. 751의 1시간 이내 기준은 바닥 통행에 해당하며, 구조 보수는 승인된 설계와 하중 해제가 필요합니다.

03 / 06 표면 보존

코팅 전에 조류와 약한 재료를 제거하고 청소 및 보수하세요. 754 + 727은 실제 통행 조건에서 부착력과 마감이 적합한지 확인하세요.

04 습윤 콘크리트 보호

준비 작업과 지정된 MVT 프라이머 / 주도포 시스템을 확인하세요. 침수 조건의 도막 두께는 벽과 바닥이 다르며, 사용 전 25 C에서 7일간 양생하세요. UV / 조류 침착 방지가 필요한 곳에는 727을 지정하세요.

05 프라이머, 유연성 & 산 접촉

756 TDS는 최대 15%의 수분 허용을 명시하며, 측정 기준을 확인하세요. 4029 TDS는 젖거나 습하거나 기름에 오염된 콘크리트에 703 ST-PRIME를 지정합니다. 자체 유연성은 신축줄눈 상세를 대체하지 않습니다. 얼룩은 접촉 부위를 보여줄 뿐 누수 원인을 뜻하지 않습니다. 98% 황산: 지속 접촉; 50% 질산: 간헐적 누출 시 즉시 물로 씻어냄. 둘 다 얼룩이 생길 수 있습니다. 화학 사용 조건을 선택하고 완전한 내화학성을 위해 25 C에서 7일간 양생하세요.

07 / 08 시스템 선택

756은 761, 765, FLX의 수분 한계를 바꾸지 않습니다. 바닥 총 두께를 확인하고 신축줄눈을 유지하세요. FLX는 승인된 움직임 / 브리징 상세, 지정된 곳에 7170. 필요한 옥외에는 UV 보호를 적용하세요. 완전 경화: 25 C에서 7일.

손상을 보여주세요.

알맞은 보수 & 보호 시스템을 받아보세요.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

제품 근거: Mechanical Why Buy, 공급된 제품 TDS, 4029 자체 유연성에 대한 Stanvac 확인, 시공 일러스트는 AI로 생성한 것이며 프로젝트나 시험 사진이 아닙니다. 개별 제품 물성이 모든 조합의 성능을 보증하지는 않습니다. 2026년 9월 29일 개정.