സെറാമിക് തേയ്മാന സംരക്ഷണം

സ്റ്റീൽ മില്ലുകൾക്കുള്ള ഉരച്ചിൽ-പ്രതിരോധ, ശോഷണ-പ്രതിരോധ കോട്ടിംഗുകൾ

120°C-ൽ താഴെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ജോലികൾക്ക്

01 സെറാമിക് പ്രൈമർ

1180 NMB Ceramic Coat

വഴക്കമുള്ള പ്രൈമർ · ST3 ഗ്രൈൻഡിംഗ്

നാനോ മോളിക്യുലാർ ബോണ്ടിംഗ് (NMB), നിർദ്ദിഷ്ട പ്രയോഗങ്ങളിൽ അബ്രസീവ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ 1180-നെ ST3 ഗ്രൈൻഡിംഗ് ചെയ്ത സ്റ്റീലിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. വഴക്കമുള്ള സെറാമിക് പ്രൈമർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും അടർന്നുപോകുന്നതും തടഞ്ഞ്, മുഴുവൻ സംവിധാനവും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

02 സെറാമിക് തേയ്മാന പാളി

731 ER XTREAM

നാനോ സിർക്കോണിയം തേയ്മാന പ്രതിരോധം

ഈ നാരു-ബലപ്പെടുത്തിയ പുട്ടി കടുപ്പമുള്ള നാനോ സിർക്കോണിയം സവിശേഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; പരമ്പരാഗത സെറാമിക്-ബീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സിർക്കോണിയം കോട്ടിംഗുകളെക്കാൾ ഉരച്ചിൽ, ശോഷണ പ്രതിരോധം ഗണ്യമായി മെച്ചമാണ്. ഒരു കിലോയ്ക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കോട്ടിംഗ് ഉപഭോഗം കുറയുന്നു.

സ്റ്റീൽ മില്ലുകൾ

കൂളിംഗ് വാട്ടർ, ഉരയ്ക്കുന്ന സ്ലറി, നനഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെ കൈകാര്യം



ചിത്രീകരണ പ്രശ്നവും ശേഷമുള്ള കാഴ്ചകളും



നനഞ്ഞ മണൽത്തരികൾ സ്ലറി പമ്പ് വോല്യൂട്ടിലും കട്ട്‌വാട്ടറിലും ചാലുകൾ വെട്ടുന്നു.

01

ഉരയ്ക്കുന്ന സ്ലറി പമ്പ് കേസിംഗുകൾ

പ്രയോഗം

അംഗീകൃത വെറ്റ് സർവീസിലെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ലറി പമ്പ് കേസിംഗുകൾ, വോല്യൂട്ടുകൾ, കട്ട്‌വാട്ടറുകൾ.

സാങ്കേതികവിദ്യ

1180 ഒരുക്കിയ വാർപ്പിന് പ്രൈമർ നൽകുന്നു. 731 ER XTREAM പ്രാദേശിക തേയ്മാനം നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവാഹ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം

നനഞ്ഞ ഉരച്ചിൽ മന്ദഗതിയിലാക്കി, വെറ്റ്-എൻഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടയിലെ ഇടവേള വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.



ഉരയ്ക്കുന്ന മാലിന്യം ഫ്ലൂം തറയിലും വശത്തെ ഭിത്തിയിലും ചാലുകൾ വെട്ടുന്നു.

02

മലിനജല ഫ്ലൂം തേയ്മാന മേഖലകൾ

പ്രയോഗം

അംഗീകൃത സ്റ്റീൽ മിൽ മലിനജല ഫ്ലൂമുകളിലെ തേഞ്ഞ പ്രവാഹ പ്രതലങ്ങൾ.

സാങ്കേതികവിദ്യ

1180 അനുയോജ്യമായ ഒരുക്കിയ ലൈനിംഗിന് പ്രൈമർ നൽകുന്നു. 731 ER XTREAM പ്രാദേശിക ചാലുകൾ നിറച്ച്, കനാൽ പ്രൊഫൈൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം

ഫ്ലൂമിലൂടെ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സഹായിച്ച്, ലൈനിംഗ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നു.



സ്കെയിൽ തരികൾ ഗ്രൗട്ടിനെ ഒലിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് സ്ലൂയിസിൽ ടൈൽ അരികുകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നു.

03

സ്കെയിൽ-വാട്ടർ സ്ലൂയിസ് ടൈൽ ജോയിന്റുകൾ

പ്രയോഗം

തണുപ്പിച്ച സ്കെയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന താഴ്ഭാഗ റോളിംഗ്-മിൽ സ്ലൂയിസുകളിൽ ടൈലുകളിലും ലൈനിംഗ് മാറുന്ന ഇടങ്ങളിലുമുള്ള തേയ്മാനം.

സാങ്കേതികവിദ്യ

1180 അംഗീകൃത ഒരുക്കിയ പ്രതലത്തിന് പ്രൈമർ നൽകുന്നു. 731 ER XTREAM താഴ്ന്ന ജോയിന്റുകൾ നിറച്ച്, ഉറപ്പുള്ള ടൈലുകളിലേക്ക് സമതലമായി ചേരുന്ന മാറ്റം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം

തരികൾ കുടുങ്ങുന്ന ഇടങ്ങൾ കുറച്ച്, ഉറപ്പുള്ള ലൈനിംഗ് കൂടുതൽ കാലം സേവനത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു.



കുഴികൾ വീഴുന്നതും ശോഷണവും കൂളിംഗ്-വാട്ടർ പമ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് അരികിനെ തിന്നുതീർക്കുന്നു.

04

കാസ്റ്റർ കൂളിംഗ്-വാട്ടർ പമ്പ് ഇൻലെറ്റുകൾ

പ്രയോഗം

കാസ്റ്റിംഗ് കൂളിംഗ്-വാട്ടർ പമ്പുകളിലെ സക്ഷൻ കവറുകളും ശോഷണം സംഭവിച്ച ഇൻലെറ്റ് പ്രതലങ്ങളും.

സാങ്കേതികവിദ്യ

1180 ഒരുക്കിയ ലോഹത്തിന് പ്രൈമർ നൽകുന്നു. 731 ER XTREAM തേഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻലെറ്റ് ആകൃതിയിലേക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം

ഇൻലെറ്റ് ആകൃതി സംരക്ഷിക്കാനും പമ്പ് ഓവർഹോളുകൾക്കിടയിലെ സേവനം നീട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു.



പുനഃചംക്രമണം ചെയ്ത പ്രോസസ് വെള്ളം സ്ട്രെയിനർ ഹൗസിംഗിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ കുഴികളുണ്ടാക്കുന്നു.

05

പുനഃചംക്രമണ ജല സ്ട്രെയിനർ ഹൗസിംഗുകൾ

പ്രയോഗം

സ്റ്റീൽ മിൽ പുനഃചംക്രമണ ജല സ്ട്രെയിനർ ഹൗസിംഗുകളുടെ ഉൾ പ്രവാഹ പ്രതലങ്ങളിലെ ശോഷണവും തുരുമ്പും.

സാങ്കേതികവിദ്യ

1180 ഒരുക്കിയ ലോഹത്തിന് പ്രൈമർ നൽകുന്നു. 731 ER XTREAM ബാസ്കറ്റ് ഇരിപ്പിടവും സീൽ പ്രൊഫൈലുകളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക കുഴികൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം

ഉൾ പ്രവാഹ പ്രതലങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച്, ഹൗസിംഗ് സേവന ആയുസ്സ് നീട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷന് മുമ്പ് പരമാവധി ലോഹ താപനില, അടിത്തറയുടെ അവസ്ഥ, കണിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലറി ജോലി എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുക. മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത വെറ്റ്-സർവീസ് താപനിലയും രസതന്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുക.