

CONCRETE. REPAIR. AND PROTECT.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ COMBINATION
8 SPECIALIST TECHNOLOGIES

DAMAGED INDUSTRIAL CONCRETE.

Damage repair ചെയ്തു. കൂടുതൽ deterioration വരാതെ protect ചെയ്തു.

- 01 FLOOR REPAIR - 4 മണിക്കൂർ**

750

05 ACID & CHEMICAL PROTECTION

756 + 4029
- 02 MACHINERY FOUNDATION REPAIR**

751

06 SEAL & PRESERVE CONCRETE

754 + 727
- 03 PENETRATIVE RCC PROTECTION**

753

07 SEAMLESS EPOXY FLOORING

756 + 761 + 765
- 04 DAMP COOLING-TOWER CONCRETE**

1311 MVT

08 FLEXIBLE JOINT SEALING

1311 FLX

Damage, moisture condition, exposure എന്നിവയ്ക്ക് ചേർന്ന system തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

01 FLOORS REPAIR ചെയ്തു. വേഗം REOPEN.

750 STANFLOOR

MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS. STRONG BOND. 4 മണിക്കൂറിൽ TRAFFICABLE.*

50 MPa compressive strength. Damage ആയ floors, edges, machine foundations എന്നിവ repair ചെയ്തു.

02 MACHINERY FOUNDATIONS REPAIR ചെയ്തു.

751 STANFLOOR

MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS. FAST-SETTING. MACHINERY FOUNDATIONS-ന്.

Damage ആയ plinths, foundation edges എന്നിവ വീണ്ടും build ചെയ്തു. Floor repair-നും: 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ trafficable.*

03 RCC-യെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് PROTECT ചെയ്തു.

753 STANGARD

BEFORE

AFTER 753

ALGAE-AFFECTED RCC

753: DENSIFIED. PROTECTED.

AI illustration: cleaning, preparation, 753 treatment.

PENETRATES. DENSIFIES. PROTECTS. ANTI-CARBONATION. ANTI-ALGAE.

പുറത്തുള്ള RCC-യിൽ water ingress, വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന algae എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

04 COOLING TOWERS PROTECT ചെയ്തു.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

DAMP CONCRETE-ൽ STRONG ADHESION. BREATHABLE PROTECTION.

Concrete basins, walls എന്നിവ seepage, biological fouling എന്നിവയിൽ നിന്ന് protect ചെയ്തു. Specify ചെയ്ത MVT system apply ചെയ്തു.

05 ACID ATTACK-ൽ നിന്ന് DEFEND ചെയ്തു.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756: MOISTURE-TOLERANT BONDING. 4029: BUILT-IN FLEXIBILITY ഉള്ള NOVOLAC.

ചില acids കാണാവുന്ന stains ഉണ്ടാക്കാം, contact ആയ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കും. Bunds, drains, sumps എന്നിവയ്ക്ക് seamless lining.

Primer substrate അനുസരിച്ചാണ്, acid staining chemical അനുസരിച്ച് മാറും. Application notes നോക്കൂ.

06 SEAL. FINISH. PRESERVE.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: OIL- & MOISTURE-TOLERANT SEALER. 727: DUST & WATER തടയും.

Capillary pores-ലേക്ക് penetrate ചെയ്ത് seal ചെയ്തും. Dusting, absorption കുറയും. Cleaning എളുപ്പം.

07 പുതിയ WEAR SURFACE ഉണ്ടാക്കൂ.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: BOND. 761: LEVEL. 765: PROTECT. SEAMLESS. HARD-WEARING. EASY-CLEAN.

Epoxy screed, wear coat എന്നിവയ്ക്കു താഴെ moisture-tolerant primer. Complete system-ന്റെ moisture limits ബാധകം.

08 CONCRETE JOINTS SEALED ആയി സൂക്ഷിക്കൂ.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

FLEXIBLE EPOXY. RUBBER-LIKE FINISH. POUR. FILL. SEAL CONCRETE JOINTS.

Specify ചെയ്ത concrete coating, aggregate-filled joint details എന്നിവയ്ക്ക്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന movement-ന് ചേർന്ന system select ചെയ്തു.

APPLICATION NOTES

Site-ന് ചേർന്ന complete system match ചെയ്തു.

01 / 02 RETURN TO SERVICE

Traffic times temperature, preparation, repair thickness, intended load എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കും. 751-ന്റെ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ claim floor traffic-ന് മാത്രം; structural repairs-ന് approved design വും load release-ഉം വേണം.

03 / 06 SURFACE PRESERVATION

Coating-ന് മുമ്പ് algae, weak material എന്നിവ നീക്കി clean ചെയ്ത് repair ചെയ്തു. 754 + 727-ന്, actual traffic-ന് adhesion, finish suitable ആണോ എന്ന് confirm ചെയ്തു.

04 DAMP-CONCRETE PROTECTION

Preparation, specify ചെയ്ത MVT primer / main-coat system എന്നിവ confirm ചെയ്തു. Immersion build walls, floors-ന് വൃത്താസപ്പടും; service-ന് മുമ്പ് 25 C-ൽ 7 ദിവസം അനുവദിക്കൂ. UV / algae-deposition protection വേണ്ടിടത്ത് 727 specify ചെയ്തു.

05 PRIMER, FLEXIBILITY & ACID CONTACT

756 TDS-ൽ 15% വരെ moisture tolerance എന്ന് പറയുന്നു; measurement basis confirm ചെയ്തു. 4029 TDS-ൽ wet, damp അല്ലെങ്കിൽ oil-impregnated concrete-ന് 703 ST-PRIME എന്നാണ്. Built-in flexibility, movement-joint detailing-ന് പകരമല്ല. Staining contact ആയ ഭാഗം കാണിക്കും, leak source ആകണമെന്നില്ല. 98% sulphuric: തുടർച്ചയായ contact; 50% nitric: ഇടയ്ക്കുള്ള spill, ഉടൻ water flushing. രണ്ടും stain ആകാം. Chemical duty select ചെയ്ത്, full chemical resistance-ന് 25 C-ൽ 7 ദിവസം അനുവദിക്കൂ.

07 / 08 SYSTEM SELECTION

761, 765, FLX എന്നിവയുടെ moisture limits 756 മറികടക്കില്ല. Total flooring thickness confirm ചെയ്തു. movement joints നിലനിർത്തൂ. FLX-ന് approved movement / bridging details, specify ചെയ്തിടത്ത് 7170, outdoor-ൽ വേണ്ട UV protection എന്നിവ ഉപയോഗിക്കൂ. Full cure: 25 C-ൽ 7 ദിവസം.

DAMAGE ഞങ്ങളെ കാണിക്കൂ.

ശരിയായ REPAIR & PROTECTION SYSTEM നേടൂ.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Product basis: Mechanical Why Buy; supplied product TDS; 4029 built-in flexibility-ക്ക് Stanvac confirmation. Application illustrations AI-generated ആണ്, project അല്ലെങ്കിൽ test photographs അല്ല. ഓരോ product property-യും എല്ലാ combination-ന്റെയും performance ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. 29 September 2026-ന് revise ചെയ്തു.