

PCO

जगातील पहिली संपूर्ण इलेक्ट्रिकल फायर डिफेन्स सिस्टीम

आग थांबत नाही पॅनलमध्येच.



01

PANEL CATCHES FIRE. SMOKE BUILDS.



02

CABLES CARRY FIRE. INSULATION IS FUEL.



03

FIRE + SMOKE CROSS UNSEALED OPENINGS

धूर जीवाला धोका देतो.

आग तासनतास चालू शकते.

शटडाउन महिनोमहिने चालू शकतो.

01 पॅनल

गॅप्स सील करा. पॅनल कोट करा.

केबल एंट्री सील करा.
हवा रोखा.
आग + धूर थांबवा.

FIREX FBS 73

फ्लेक्सिबल, पुन्हा उघडता येणारी फायर-सीलंट पुटी

पॅनलमधील गॅप्स आणि केबल एंट्री सील करते.
हवा (ऑक्सिजन) आत जाण्यापासून रोखते.
आग आणि धूर पसरण्यापासून थांबवते.
धूळ, ओलावा, किडे आणि उंदीर आत येऊ देत नाही.

2 तासांपर्यंत | IS 12458

FIREX DC 52

पॅनलमधील पेंट आगीला खतपाणी घालण्यापासून थांबवा.

पॅनलच्या आतल्या पेंटवर इन्ट्युमेसंट कोटिंग.
घटकांना उष्णतेपासून संरक्षण देते.

भारतातील पहिली पॅनल फायर-बॅरियर कोटिंग

MCC | DB | पॅनल | जंक्शन बॉक्स | मशीन कॅबिनेट

02 केबल

पसरणं थांबवा. सर्किट चालू ठेवा.

BURNT CABLES.
COSTLY REPLACEMENT.
COSTLIER SHUTDOWN.INSULATION FAILS.
CONDUCTORS SHORT.
CIRCUITS FAIL.COAT CABLES.
STOP FIRE SPREAD.

FIREX EC 43 GENERAL	STOP FLAME SPREAD Cable trays	240 MIN 1.6 MM IEC 60332-3
FIREX EC 43 SURVIVAL	KEEP CIRCUITS WORKING Pumps, alarms, ventilation, exits NO REDUCTION IN CABLE CAPACITY	IEC 60331-21 750°C / 240 MIN + 15 MIN COOLING IS 17505-1 950°C / 180 MIN
FIREX EC 7034	STOP RODENT BITES Small cables + EC 43 topcoat General / Survival 0.5 mm topcoat ONE BITE CAN START A FIRE	19 BITES TO ZERO RDSO/SPN/204 120 MIN FIRE TEST IEC 60332-3-22 CAT A

आग पसरण्यापासून रोखणं म्हणजे सर्किट जिवंत राहणं नाही.

FM 3971 | फ्लेम-स्प्रेंड कोटिंग

EC 43 सर्व्हायव्हल | IEC 60331-21

सर्किट सर्व्हायव्हल

टेस्टेड XLPE 4-कोअर 70 चौ.मिमी

6 मिनिटांत मृत. 240 मिनिटं जिवंत.

STANDARD XLPE

6 MIN | CIRCUIT DEAD

FR-LS XLPE

7 MIN | CIRCUIT DEAD

+ EC 43 SURVIVAL | 1.6 MM

240 MIN | CIRCUIT ALIVE

सर्किट बंद पडतं तेव्हा

आगीत खराब झालेल्या केबल बदलण्यासाठी लागणारा शटडाउन केबलपेक्षा कितीतरी जास्त खर्चिक असतो.

PRODUCTION LOSS

HUMAN INJURY RISK

CABLE REPLACEMENT

LONG BUSINESS DISRUPTION

03 ओपनिंग

ओपनिंग सील करा. केबल कोट करा.

भिंती + फ्लोअर सील करा.
आग + धूर थांबवा.

FM 71 मोर्टार

झटपट सील करा.
गरज पडेल तेव्हा पुन्हा उघडा.

FB 250 / हायब्रिड फायरस्टॉप

FIREX FM 71 STRONG. LIGHT. ECONOMICAL. Load-bearing walls / floors 75 MM 2 HOURS	FIREX FB 250 NO WET WORK Near live equipment. Running plants / data halls / repairs 100 MM 2 HOURS	FM 71 + FB 250 FAST. STRONG. REOPENABLE. Hybrid firestop. For future cable changes. 100 MM 2 HOURS
---	--	--

सीलमधून जाणाऱ्या केबल कोट करा

EC 43 | 1 फूट समाविष्ट

IEC 60332-3

टेस्टेड सिस्टीम

CSIR-CBRI रुक्मी | IS 12458 | IS 17505-1 | IEC 60331-21 | IEC 60332-3 | IEC 60332-3-22 CAT A | RDSO/SPN/204

कायदेशीर जबाबदारी: आगीत मृत्यू झाल्यास फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

एक सिस्टीम. एक सोर्स.

एकच जबाबदार पार्टनर.

साइट सर्व्हेसाठी विनंती करा

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

Plot 551, Pace City-II, Sector 37, Gurugram, Haryana 122001