THE STANVAC ELECTRICAL ADVANTAGE

যন্ত্রপাতি আমদানি এবং রপ্তানি

34 বছর এই ব্যবসায়
50 দেশে এর WARRANTY।

STANVAC Electrical Ltd.
১৪৭, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
+৮৮ ০২ ৯৫৫ ৪৭৮৭, ৯৫৫ ৪৭৮৮-৯
info@stanvac.com.bd
www.stanvac.com.bd

এটি কীসে ব্যবহৃত হয়?

এটি কী দিয়ে তৈরি এবং এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়।

কি দিয়ে তৈরি	কোথায় ব্যবহৃত হয়
ABS	ইলেকট্রনিক্স এনক্লোজার
PC	ইলেকট্রনিক্স এনক্লোজার
PC/ABS	ইলেকট্রনিক্স এনক্লোজার
PA66 GF30	ইলেকট্রনিক্স এনক্লোজার

কে কিনে? কে কিনবে না?

কে কিনে: ৩৪ বছরের ব্যবসায়ী, যারা ইলেকট্রনিক্স আমদানি করে।

কে কিনবে না: যারা ইলেকট্রনিক্স আমদানি করে না।

WARRANTY: TESTED OUTCOMES:

৫০ দেশে WARRANTY। ৩৪ বছরের ব্যবসায়ী।

PASSIVE FIRE PROTECTION

STANVAC PCD — দুই-অংশ ভরা ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার সিলেন্ট।

ফায়ার-রেটেড ওয়াল ও ফ্লোর পেনিট্রেশন সিল করে। ১ ঘণ্টা থেকে ৪ ঘণ্টা রেটিং। ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

PB02 FAS 73 — Fire Sealant (Putty Stick)

কী: ফায়ার-রেটেড পুটি স্টিক। ১ ঘণ্টা রেটিং।

কোথায় ব্যবহার হয়: ছোট ফাঁক, কেবল ট্রে পেনিট্রেশন, ফ্লোর ও ওয়াল জয়েন্ট।

কেন ব্যবহার করবেন: হাত দিয়ে ভরা যায়, কোনো টুল লাগে না, ১ ঘণ্টা রেটিং।

PB02 SC 51 — Intumescent Fire Suppression Band

কী: ১ ঘণ্টা রেটিং ফায়ার-সাপ্রেশন ইন্টামেসেন্ট ব্যান্ড।

কোথায় ব্যবহার হয়: কেবল ট্রে ও কন্ডুইট পেনিট্রেশন, ওয়াল ও ফ্লোর জয়েন্ট।

কেন ব্যবহার করবেন: ১ ঘণ্টা রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE TRAY SYSTEMS
কেবল ট্রে সিস্টেম

PB02 FC 52 — Cable Tray Fire Suppression Band

কী: ১ ঘণ্টা রেটিং ফায়ার-সাপ্রেশন ইন্টামেসেন্ট ব্যান্ড।

কোথায় ব্যবহার হয়: কেবল ট্রে ও কন্ডুইট পেনিট্রেশন, ওয়াল ও ফ্লোর জয়েন্ট।

কেন ব্যবহার করবেন: ১ ঘণ্টা রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE TRAY SYSTEMS
কেবল ট্রে সিস্টেম

PB02 FC 53 — Compact Duration Crush Sealant

কী: ৩০ মিনিট ফায়ার-রেটেড কম্প্রেশন সিলেন্ট। ছোট ও মাঝারি ফাঁকের জন্য।

কোথায় ব্যবহার হয়: কেবল ট্রে ও কন্ডুইট পেনিট্রেশন, ওয়াল ও ফ্লোর জয়েন্ট।

কেন ব্যবহার করবেন: ৩০ মিনিট রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE TRAY SYSTEMS
কেবল ট্রে সিস্টেম

PB02 KS 41 — ওপেন-ফেস ফায়ার-রেটেড ফোম সিলেন্ট

কী: ওপেন-ফেস ফায়ার-রেটেড ফোম সিলেন্ট। ১ ঘণ্টা রেটিং।

কোথায় ব্যবহার হয়: কেবল ট্রে ও কন্ডুইট পেনিট্রেশন, ওয়াল ও ফ্লোর জয়েন্ট।

কেন ব্যবহার করবেন: ওপেন-ফেস ফোম, ১ ঘণ্টা রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE TRAY SYSTEMS
কেবল ট্রে সিস্টেম

PB02 PCM — Translucent, Flexible Anti-Radon Intumescent Cable Coating

কী: স্বচ্ছ, নমনীয় অ্যান্টি-রেডন ইন্টামেসেন্ট কেবল কোটিং। ১ ঘণ্টা রেটিং।

কোথায় ব্যবহার হয়: কেবল ট্রে ও কন্ডুইট পেনিট্রেশন, ওয়াল ও ফ্লোর জয়েন্ট।

কেন ব্যবহার করবেন: স্বচ্ছ ও নমনীয়, ১ ঘণ্টা রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE TRAY SYSTEMS
কেবল ট্রে সিস্টেম

PB02 FB 250 — Mineral Wool Fire Stop Board

কী: ১ ঘণ্টা রেটিং খনিজ পশম ফায়ার স্টপ বোর্ড। ১২ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল পেনিট্রেশন, বড় ফাঁক।

কেন ব্যবহার করবেন: ১২ মিমি পুরু, ১ ঘণ্টা রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE PENETRATIONS
কেবল পেনিট্রেশন

PB02 PM 75 — Castable Fire-Stop Mortar

কী: ১ ঘণ্টা ঢালাইযোগ্য ফায়ার-স্টপ মর্টার। ৭৫ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল পেনিট্রেশন, বড় ফাঁক।

কেন ব্যবহার করবেন: ৭৫ মিমি পুরু, ১ ঘণ্টা রেটিং, ইউএল ও ইউকেএস সার্টিফাইড।

CABLE PENETRATIONS
কেবল পেনিট্রেশন

CLEANING, INSULATION AND PROTECTION

PB01 Easy Clean CIL 360 SHP M² –

কী: ৩৬০ ডিগ্রি ক্লিনিং ইনসুলেশন ও সুরক্ষা ফয়েল। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ৩৬০ ডিগ্রি ক্লিনিং, ১ মিমি পুরু।

PB01 SPF-Line Contact Chemical CIL 360 SHT –

কী: ৩৬০ ডিগ্রি ক্লিনিং ইনসুলেশন ও সুরক্ষা ফয়েল। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ৩৬০ ডিগ্রি ক্লিনিং, ১ মিমি পুরু।

PB01 Safety Solvent CIL 360 SF –

কী: ৩৬০ ডিগ্রি ক্লিনিং ইনসুলেশন ও সুরক্ষা ফয়েল। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ৩৬০ ডিগ্রি ক্লিনিং, ১ মিমি পুরু।

PB01 Electrical EE CIL SHP – ১৫টি ৩০০মি

কী: ১৫টি ৩০০মি ক্লিনিং ওয়াইপ।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ১৫টি ৩০০মি, ১ মিমি পুরু।

PB08 Carbon Cleaner — Thick-Film Foam

কী: ঘন ফোম ক্লিনার। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ঘন ফোম, ১ মিমি পুরু।

PB08 Heat Insulating Varnish SHP (Class H)

কী: তাপ-প্রতিরোধী ভার্নিশ। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: তাপ-প্রতিরোধী, ১ মিমি পুরু।

PB08 Heat Insulating Varnish SHP (Class H) –

কী: তাপ-প্রতিরোধী ভার্নিশ। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: তাপ-প্রতিরোধী, ১ মিমি পুরু।

PB08 Power Anti-Track SHP (Class H)

কী: অ্যান্টি-ট্র্যাকিং ভার্নিশ। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: অ্যান্টি-ট্র্যাকিং, ১ মিমি পুরু।

PB08 Power Anti-Track SHP (Class H) –

কী: অ্যান্টি-ট্র্যাকিং ভার্নিশ। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: অ্যান্টি-ট্র্যাকিং, ১ মিমি পুরু।

PB08 Flexguard SHP – Cable Joint & Conditioning Sealer

কী: ফ্লেক্সিবল সিলার। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ফ্লেক্সিবল, ১ মিমি পুরু।

PB08 Flexguard SHP – Cable Joint & Conditioning Sealer –

কী: ফ্লেক্সিবল সিলার। ১ মিমি পুরু।

কোথায় ব্যবহার হয়: ফ্লোর ও ওয়াল, ১ মিমি পুরু।

কেন ব্যবহার করবেন: ফ্লেক্সিবল, ১ মিমি পুরু।

**PB08 Contact Cleaner –