Stanvac®

மக்களை பாதுகாப்பாக வைக்கிறோம். plants-ஐ ஓட வைக்கிறோம்.

pipe repair + re-strengthening

துருப்பிடித்த pipes பலவீனமாகும். Leak ஆனால் production நிற்கலாம்.

Leak ஆகும் pipe-ஐ வெட்டி மாற்றினால் costly shutdown ஆகலாம்.

Leak ஆவதற்கு முன் re-strengthen செய்யுங்கள்.



பலவீனமான pipework. இன்னும் leak இல்லை.

Leak தொடங்கும் முன் wrap செய்து re-strengthen செய்யுங்கள்.



local seepage

ஈரமான துரு கோடுகள். Local drips.

Pipe ஏற்கனவே leak ஆகிறதா?

leak-ஐ plug செய்யுங்கள். பிறகு wrap செய்து re-strengthen செய்யுங்கள்.

இரண்டு Stanvac wrapping solutions.

தகுந்த தேதமான pipework-ஐ இருக்கும் இடத்திலேயே reinforce செய்யலாம்.

வேலைக்கு ஏற்றதை தேர்ந்தெடுங்கள்	944 SYNTHOGLASS	824 SYSTEM
இதற்கு சிறந்தது	சிறிய, local repairs.	பெரிய repair areas.
Application	முதலில் PU activator-ல் முக்குங்கள். பிறகு தண்ணீரில் முக்குங்கள். பிறகு wrap செய்யுங்கள்.	ஒவ்வொரு wrap-க்கும் நடுவில் SUPER 3011 FLX epoxy.
Advantage	வேகமாக, எளிதாக.	சிறந்த final finish. கூடுதல் economical.


A STANVAC 944 SYNTHOGLASS KIT

சிறிய jobs. வேகமான application.

தகுந்த துருப்பிடித்த, leak ஆகும், விரிசல் விட்ட pipework-க்கு.

முதலில் PU activator-ல் முக்குங்கள். பிறகு தண்ணீரில். பிறகு wrap.





தண்ணீரில் முக்குவதும் wrapping-உம்.

wraps நடுவில் கூடுதல் binder வேண்டாம்.

01 801 STICK / INSTASTEEL PUTTY

Wrap செய்யும் முன் pitting-ஐ rebuild செய்து leakage-ஐ plug செய்யுங்கள். அதிக temperature-க்கு 730 putty option, specified இருந்தால்.

02 1180 NMB CERAMIC-METAL COATING

தயார் செய்த metal repair zone-ல் coating போடுங்கள்.

03 944 WRAP + PU ACTIVATOR

Specified layers போடுங்கள். ஈரமான, வியர்க்கும், chilled-water lines-க்கும் ஏற்றது.

04 727 UV-RESISTANT PU TOPCOAT

வெளியில் UV, weather-லிருந்து protection.

Z704 TRIARMOR | specified pre-treatment

Specified இருந்தால், cleaning, salt removal, drying-க்குப் பிறகு Z704 RUSTEX-NMB பயன்படுத்தி மீதமுள்ள துருவை convert செய்து, pits-ல் உள்ள acid/salt சுவடுகளை treat செய்யுங்கள்; adhesion கூடும். Maximum 70°C.

B 824 wrapping system

பெரிய jobs. சிறந்த finish. அதிக economical.

பெரிய repair areas-க்கு. 944-ஐ விட application time அதிகம்.

wraps நடுவில் epoxy. layer by layer.



SUPER 3011 FLX wraps-ஐ இணைக்கிறது.

01 711S / INSTASTEEL METAL PUTTY

Wrap செய்யும் முன் pitting-ஐ rebuild செய்து leakage-ஐ plug செய்யுங்கள்.

02 SUPER 3010 CERAMIC-METAL COATING

தயார் செய்த metal repair zone-ல் coating போடுங்கள்.

03 824 REINFORCEMENT BANDAGE

Specified reinforcement layers போடுங்கள்.

04 SUPER 3011 FLX FLEXIBLE EPOXY

அடுத்தடுத்த wraps நடுவில், layer by layer போடுங்கள்.

05 SUPER 7010 UV-RESISTANT PU TOPCOAT

வெளியில் UV, weather-லிருந்து protection.

ASME PCC-2 | உங்கள் pipe-க்கு ஏற்றபடி customised

944, 824 இரண்டும் ASME PCC-2 requirements-ஐ பூர்த்தி செய்ய முடியும் — தேர்ந்தெடுத்த system qualified, design செய்யப்பட்டு, உண்மையான pipe, service-க்கு apply செய்யப்பட்டால். Wraps எண்ணிக்கை, wrap width, மொத்த thickness, repair length ஒவ்வொரு job-க்கும் மாறும். எங்கள் Technical Department-க்கு அனுப்புங்கள்: **pipe material, outside diameter, original மற்றும் minimum remaining wall thickness, defect, leakage details, operating/design pressure மற்றும் temperature, service fluid, தேவையான repair life, photographs** — உங்கள் pipe-க்கான customised recommendation-ஐ பெறுங்கள்.

உங்கள் pipe photos-ஐயும் service details-ஐயும் அனுப்புங்கள்.

Stanvac repair recommendation பெறுங்கள்.

Technical Department - enquiries: sales@stanvac.com
+91 85271 99811 | stanvac.com

Surface preparation, material compatibility, cure, inspection, service limits தேர்ந்தெடுத்த repair-க்கு ஏற்ப specify செய்யப்படும்.

Images pipe நிலைகளையும் application methods-ஐயும் விளக்குகின்றன.