Stanvac-ன் Mechanical Advantage

52 maintenance solutions

இந்தியாவின் சிறந்த solutions

ஏன் வாங்க வேண்டும்?

technology-யின் உங்களுக்கு தனி பலன்.



pipeline corrosion-னால் leak, மீண்டும் மீண்டும் repainting, திட்டமிடாத shutdown ஏற்படுகிறது.

01 anti-corrosion protection

steel, equipment-ஐ corrosion, chemical, erosion-ல் இருந்து காக்கும்.

1A Z704 RUSTEX-NMB TRIARMOR Rust Converter

பயன்படுத்தும் இடம்: துருப்பிடித்த pipeline, tank, steelwork-ல் protective coating-க்கு முன், அதிகபட்சம் 70°C.

Technology: TRIARMOR துரு செயற்படுத்தி, stable inhibitor-ஆக மாற்றும்.

Customer usage: sandblast செய்ய முடியாத இடங்களில் repair செய்ய.

ஏர் கிருமிகளை ஒருபோல் paint உரித்து, துரு தொடர்ந்து பரவுகிறது.

01 2050 Polyhyb SHP

பயன்படுத்தும் இடம்: plant steelwork, machinery, concrete-க்கு C1-C3 சூழலில் முதன்மை coating.

Technology: Hybrid co-polymer. SHP ஆல் ஒரே coat-ல் 500+ hours salt spray resistance.

Customer usage: surface-ஐ தயார் செய்து, ஒரே முறை coat.

மெதுவாக உலரும் enamel paint மூலமாக பிடிக்கும் protection குறைந்த நாளில் திரும்ப repainting தேவை.

02 1040 TST & NMB + 727 SHP

பயன்படுத்தும் இடம்: cooling tower, tank, pipeline, galvanised steel - சூழலில்.

Technology: Low surface tension epoxy PU, sealer, 1,000+ hours salt spray, ST-2 steel-ல் 1,200+ psi adhesion.

Customer usage: corrosion maintenance.

cooling tower அருகிலும், fire-hydrant line, tank, மற்ற steelwork-ல் வெளிப்புற paint உதிர்ந்து வரும்.

03 1040 TST & NMB + 718 EGF + 727 SHP

பயன்படுத்தும் இடம்: acid வெளிப்படும் இடம், gypsum plant, paper mill, acid bund, CS marine steelwork.

Technology: MIO, glass flake novolac, PU layer, 3,000+ hours salt spray, 30% HCl-ல் immersion.

Customer usage: chemical service-ல் steel-ஐ corrosion-maintenance குறைக்கும்.

04 ES 70 2K

பயன்படுத்தும் இடம்: DG exhaust chimney, manifold, furnace, heat exchanger, pre-heater.

Technology: 2K, ambient-curing silicone co-polymer; service temperature 600°C வரை.

Customer usage: hot equipment-ஐ shutdown செய்யாமல் coat செய்ய.

05 1190 Standard + 731 ER Xtream (Nano)

பயன்படுத்தும் இடம்: pump casing, chute, elbow, cyclone, material-handling, crushing equipment.

Technology: 731 fibre-reinforced ceramic-zirconium NMB rebuilding putty. 1190 மூலம் புதிய hard ceramic nano-particle topcoat.

Customer usage: தேய்ந்த surface-ஐ மீட்டு, erosion, fine-particle abrasion-ல் மீண்டும் பயன்படுத்த.

erosion-ஆல் pump casing, pipe elbow தேய்ந்து performance குறைகிறது.

02 cold repair & metal rebuilding

welding, heat இல்லாமல் repair.

06 944 Synthoglass Wrap

பயன்படுத்தும் இடம்: leak, corrode ஆன pipe-க்கு pressure repair.

Technology: Pre-wetted fibreglass, epoxy putty; water-ல் cure ஆகும்.

Customer usage: shutdown இல்லாமல் leak-ஐ உடனே repair.

corrode ஆன pipe-ல் leak ஏற்பட்டு shutdown.

07 Z801 Faststeel Epoxy Stick

பயன்படுத்தும் இடம்: steel casing, plant maintenance repair.

Technology: Fast setting NMB polymer, steel-filled.

Customer usage: சிறு crack, leak-ஐ fill செய்ய.

casing-ல் crack, machine நிற்கும்.

08 Z805 Aquamend Epoxy Stick

பயன்படுத்தும் இடம்: wet pipe, tank, underwater repair.

Technology: ஈரமான surface-லும் cure ஆகும் NMB epoxy putty.

Customer usage: ஈரமான surface-ல் repair.

09 Z711(P) Quicksteel Epoxy Putty NMB

பயன்படுத்தும் இடம்: Metal overlay, leak sealing, tapping.

Technology: 1:1 steel-filled epoxy paste; 5 நிமிட pot life, 260°C வரை temperature.

Customer usage: machine, vertical overlay repair.

general-purpose epoxy repair.

10 815 Standard Steel Putty (SPL) - NMB

பயன்படுத்தும் இடம்: pipe, casting, support, valve, flange, impeller, tank, gasket.

Technology: Steel-alloy filled rebuilding putty; impact resistance, machinability, 260°C வரை temperature.

Customer usage: profile-க்கு machine செய்ய.

pitting, மேற்பரப்பு metal part தேய்ந்து, metal replacement.

11 Z730 Steelmend (A + B)

பயன்படுத்தும் இடம்: bearing housing, keyway, shaft, machine part.

Technology: Two-part, high-temperature rebuilding putty.

Customer usage: component dimension-ஐ restore செய்ய.

தேய்ந்த bearing housing, keyway-ல் fit தவறி, vibration, breakdown.

12 1170 Standard Ceramic-Metal Rebuild Putty - NMB

பயன்படுத்தும் இடம்: condenser, heat exchanger tube sheet, water box, pump.

Technology: Silicon-steel alloy matrix; NMB adhesion - ST 2/ST 3 cavitation, erosion, corrosion-resistance.

Customer usage: surface-ஐ rebuild செய்ய.

heat-exchanger tube sheet-ல் corrosion, costly shutdown.

13 1180 NMB Ceramic Coat

பயன்படுத்தும் இடம்: heat-exchanger tube sheet, pump, tank, valve, gas scrubber.

Technology: 1170 rebuild-ஐ ceramic overcoat; erosion, corrosion, impingement, cavitation, bi-metallic attack.

Customer usage: rebuild செய்த surface-ல் erosion, corrosion-ல் உயர்ந்த repair.

rebuild செய்த pump, heat-exchanger surface மீண்டும் erode, corrode ஆகி, repeat repair தேவைப்படுகிறது.

03 maintenance aerosols

maintenance component-ஐ clean, lubricate செய்ய.

14 #6030 Pen Oil

பயன்படுத்தும் இடம்: துருப்பிடித்த nut, bolt, thread, hinge, plant assembly.

Technology: Heavy duty penetrant.

Customer usage: fastener-ஐ dismantling.

அதிகம் துருப்பிடித்த nut, bolt, dismantling நேரத்தை அதிகரிக்கும்.

15 #Z914 Tough Clean

பயன்படுத்தும் இடம்: gasket, flange, valve, metal part, cylinder head.

Technology: Fast action, non-drip stripper.

Customer usage: gasket, surface-ஐ clean செய்ய.

பழைய gasket flange-ல் ஒட்டிக்கொள்ளும்.

16 #Z939 Bearing Solvent NF

பயன்படுத்தும் இடம்: pump, bearing, chain, precision bearing.

Technology: Penetrative degreasing solvent; directed pencil jet, non-CFC.

Customer usage: bearing-ஐ relubrication-க்கு முன் clean செய்ய.

பழைய grease bearing-க்குள் contamination.

17 #8485 HD Cleaner & Degreaser

பயன்படுத்தும் இடம்: chain, sprocket, gear, motor.

Technology: Citrus d-limonene degreaser; high flow wetting.

Customer usage: heavy degreasing.

chain, sprocket-ல் grease, dirt படிந்து wear.

18 #7045 HD Open Gear & Wire-Rope Lube

பயன்படுத்தும் இடம்: open gear, wire rope, chain.

Technology: Foaming lubricant; high-tack film, graphite.

Customer usage: open gear, wire-rope lubrication.

19 #90451 Adhesive Chain Lube

பயன்படுத்தும் இடம்: chain, conveyor, roller chain.

Technology: Adhesive lubricant.

Customer usage: chain lubricant.

chain lubricant எளிதில் உதிர்ந்து, machinery நிற்கும்.

20 #6013 Formula 101 Corrosion Suppressant

பயன்படுத்தும் இடம்: storage, spare, marine installation.

Technology: Penetrative; low surface tension; self-healing film.

Customer usage: spare-ஐ corrosion-ல் இருந்து காக்க.

21 #6080 Dry Moly Spray

பயன்படுத்தும் இடம்: shaft, mating hub, gasket face.

Technology: Quick-drying, solvent moly film, -100°F முதல் +750°F வரை.

Customer usage: assembly, run-in.

22 #6007 Rust Inhibitor

பயன்படுத்தும் இடம்: indoor storage, precision spares.

Technology: Fortified long term rust protection.

Customer usage: long term storage.

storage-ல் precision spares, bearing corrode.

04 concrete repair & protection

floor, surface-ஐ repair செய்ய.

23 750 Stanfloor

பயன்படுத்தும் இடம்: industrial floor, machine foundation.

Technology: high strength, 50 MPa compressive strength.

Customer usage: floor repair.

24 751 Stanfloor

பயன்படுத்தும் இடம்: machinery foundation, plinth, concrete shaft, floor, vertical repair.

Technology: Fast setting, three component, 100% solids.

Customer usage: foundation repair.

25A 754 Stanguard Sealer

பயன்படுத்தும் இடம்: floor, surface.

Technology: Penetrating sealer.

Customer usage: floor protection.

25B 727 Stanguard HP - PLPU SHP

பயன்படுத்தும் இடம்: floor, concrete.

Technology: Polyester polyurethane topcoat, superhydrophobic.

Customer usage: protective finish.

26 Stanguard 753

பயன்படுத்தும் இடம்: ECC wall, column, beam, tank.

Technology: Penetrating, densifying coating.

Customer usage: concrete protection.

27 1311 Stanguard Corrokote (FLX)

பயன்படுத்தும் இடம்: chemical, solvent.

Technology: 100% solids flexible epoxy, rubber.

Customer usage: chemical protection.

05 lubrication & sealing

bearing, seal, joint-க்கு lubrication.

28 SL WPG Aquatherm

பயன்படுத்தும் இடம்: cooling-tower pump, raw-water pump, bearing.

Technology: 100% synthetic, polymer-reinforced, non-melting grease; 150°C வரை.

Customer usage: bearing lubrication.

29 Synthox HT

பயன்படுத்தும் இடம்: ID/FD fan, blower, exhaust fan bearing.

Technology: 100% synthetic grease; molybdenum disulphide (MoS_2); 200°C வரை.

Customer usage: shock load bearing.

30 SL 123R Unitherm

பயன்படுத்தும் இடம்: gear coupling, kiln feeder, planetary, tower, sugar-mill.

Technology: 100% synthetic grease, fluid, manganese-base; 200°C வரை.

Customer usage: gear-ஐ protection.

31 Superquiet 100

பயன்படுத்தும் இடம்: ETP plant, heavy machinery, electric motor bearing.

Technology: 100% synthetic; 200°C வரை.

Customer usage: winding contamination.

32 SL WR2 Wiretherm

பயன்படுத்தும் இடம்: wire rope, crane rope.

Technology: 100% synthetic, bitumen-free lubricant; 200°C வரை.

Customer usage: wire rope lubrication.

crane rope-ல் grease உடனே உதிர்கிறது.

33 70202 Super Wire Rope

பயன்படுத்தும் இடம்: mineral-oil lubricant, wire-rope.

Technology: Fast-wetting, mineral-based, bitumen-free lubricant; 200°C வரை.

Customer usage: wire rope lubrication.

34 Siltec HD

பயன்படுத்தும் இடம்: pump O-ring, gasket, steam, chemical.

Technology: 100% synthetic, non-melting rubber; 205°C வரை.

Customer usage: O-ring seal.

heat, steam, chemical-ஆல் pump O-ring, rubber seal சேதமடையும்.

35 Teflox HD

பயன்படுத்தும் இடம்: threaded pipe joint, flange seal, gasket.

Technology: Non-melting base, PTFE; dielectric; 260°C வரை.

Customer usage: assemble, gasket, packing.

36 Glandex EP

பயன்படுத்தும் இடம்: gland, leak, shaft.

Technology: High-load dressing paste; heavy metal, sulphur இல்லாமல்; 400°C வரை.

Customer usage: dressing.

37 Protec Cu-HT

பயன்படுத்தும் இடம்: hot service bolt, stud, shutdown.

Technology: Non-melting moly copper anti-seize; -54°C முதல் +1,200°C வரை.

Customer usage: shutdown-ல் fastener.

furnace, oven, exhaust manifold-ல் bolt seize.

38 Molytec EP

பயன்படுத்தும் இடம்: press-fit shaft, hub, bearing, wheel.

Technology: Moly graphite assembly paste; 650°C வரை.

Customer usage: assembly, stick-slip, component.

06 cleaners & surface preparation

surface-ஐ தயார் செய்ய.

39 #Z101 Alpha 3

பயன்படுத்தும் இடம்: industrial floor, epoxy flooring, machinery.

Technology: Heavy duty aqueous cleaner; neutral.

Customer usage: routine cleaning.

40 #Z101(A) Alpha 5

பயன்படுத்தும் இடம்: steel, iron part, machinery.

Technology: Near-neutral, rust-inhibited aqueous cleaner.

Customer usage: degrease.

41 #Z102 Cleanaire 1200

பயன்படுத்தும் இடம்: AC coil, aluminium fin, paint.

Technology: Inhibited, high-foaming aqueous cleaner.

Customer usage: coil cleaning.

42 #Z109 Neugenic 4175

பயன்படுத்தும் இடம்: grease, carbon.

Technology: Non-petroleum, semi-aqueous cleaner.

Customer usage: cleaning.

43A #Z111 AC-500 Gel Grade

பயன்படுத்தும் இடம்: spares, machinery body, metal, concrete.

Technology: gel.

Customer usage: rust removal.

44 #Z112 Acidfoam

பயன்படுத்தும் இடம்: copper tube, aluminium equipment.

Technology: Combined hydrochloric-acid cleaner, phosphate-free.

Customer usage: scale removal.

copper tube-ல் scale heat transfer-ஐ குறைக்கும்.

45 #Z118 EQC-10

பயன்படுத்தும் இடம்: heat exchanger, condenser, cooling jacket.

Technology: Non-flammable, non-fuming liquid acid cleaner.

Customer usage: equipment cleaning.

heat exchanger-ல் scale heat transfer-ஐ குறைத்து energy cost.

07 low-heat repair welding

electrode-ஆல் repair.

46 Super Stanalloy ST 22

பயன்படுத்தும் இடம்: mild-steel, carbon-steel bracket, maintenance repair.

Technology: Ultra-low-hydrogen, all-position electrode.

Customer usage: crack repair.

47 Super Stanalloy EM 35

பயன்படுத்தும் இடம்: crusher liner, manganese-steel part.

Technology: Manganese-steel electrode.

Customer usage: hard-facing.

48 Super Stanalloy DS 34

பயன்படுத்தும் இடம்: dissimilar steel, cast steel.

Technology: Ferrite-balanced electrode; crack-resistant.

Customer usage: repair.

49 Super Stanalloy FN 62

பயன்படுத்தும் இடம்: cast-iron cylinder head, housing.

Technology: Low-temperature; nickel.

Customer usage: cast iron repair.

50 Super Stanalloy TC 42

பயன்படுத்தும் இடம்: hot work, die.

Technology: Versatile repair electrode.

Customer usage: tool repair.

51 Super Stan Gouge

பயன்படுத்தும் இடம்: gouge, weld groove preparation.

Technology: High-arc-force gouging electrode; compressed-air இல்லாமல்.

Customer usage: welding preparation.

52 Super Stan Cut

பயன்படுத்தும் இடம்: metal cutting.

Technology: Exothermic coating, concentrated arc.

Customer usage: cutting.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD
sales@stanvac.com | +91 [illegible] | stanvac.com