Stanvac

ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచుతాం. plants నడుస్తూ ఉండేలా చూస్తాం.

pipe repair + re-strengthening

తుప్పు పట్టిన pipes బలహీనపడతాయి. Leaks వల్ల production ఆగవచ్చు.

Leak అవుతున్న pipe-ను కట్ చేసి మార్చితే costly shutdown కావచ్చు.

Leak అవ్వకముందే re-strengthen చేయండి.



బలహీనమైన pipework. ఇంకా leak లేదు.

Leak మొదలయ్యే ముందే wrap చేసి re-strengthen చేయండి.



local seepage

తడి తుప్పు చారలు. Local drips.

Pipe ఇప్పటికే leak అవుతుంటే

leak-ను plug చేయండి. తర్వాత wrap చేసి re-strengthen చేయండి.

రెండు Stanvac wrapping solutions.

తగిన దెబ్బతిన్న pipework-ను ఉన్న చోటే reinforce చేయండి.

పనిని బట్టి ఎంచుకోండి	944 SYNTHOGLASS	824 SYSTEM
దేనికి సరిపోతుంది	చిన్న, local repairs.	పెద్ద repair areas.
Application	ముందు PU activator-లో ముంచండి. తర్వాత నీళ్లలో ముంచండి. తర్వాత wrap చేయండి.	wraps మధ్యలో SUPER 3011 FLX epoxy.
Advantage	వేగంగా, సులభంగా.	మెరుగైన final finish. మరింత economical.

A STANVAC 944 SYNTHOGLASS KIT

చిన్న jobs. వేగంగా application.

తగిన తుప్పు పట్టిన, leak అవుతున్న, పగిలిన pipework కోసం.

ముందు PU activator-లో ముంచండి. తర్వాత నీళ్లలో. తర్వాత wrap.



నీళ్లలో ముంచడం, wrapping చూపించాం.

wraps మధ్య అదనపు binder అవసరం లేదు.

01 801 STICK / INSTASTEEL PUTTY
Wrap చేసే ముందు pitting-ను rebuild చేసి leakage-ను plug చేయండి. ఎక్కువ temperature కోసం 730 putty option, specify చేసినచోట.

02 1180 NMB CERAMIC-METAL COATING
సిద్ధం చేసిన metal repair zone-కు coating వేయండి.

03 944 WRAP + PU ACTIVATOR
Specified layers వేయండి. తడి, చెమటపట్టే, chilled-water lines-కూ సరిపోతుంది.

04 727 UV-RESISTANT PU TOPCOAT
బయట UV, weather నుంచి protection.

Z704 TRIARMOR | specified pre-treatment

Specify చేసినచోట, cleaning, salt removal, drying తర్వాత Z704 RUSTEX-NMB వాడి మిగిలిన తుప్పును convert చేసి, pits-లో మిగిలిన acid/salt అవశేషాలను treat చేయండి; adhesion పెరుగుతుంది. Maximum 70°C.

B 824 wrapping system

పెద్ద jobs. మెరుగైన finish. మరింత economical.

పెద్ద repair areas కోసం. 944 కంటే application time ఎక్కువ.

wraps మధ్య epoxy. layer by layer.



SUPER 3011 FLX wraps-ను బంధిస్తుంది.

01 711S / INSTASTEEL METAL PUTTY
Wrap చేసే ముందు pitting-ను rebuild చేసి leakage-ను plug చేయండి.

02 SUPER 3010 CERAMIC-METAL COATING
సిద్ధం చేసిన metal repair zone-కు coating వేయండి.

03 824 REINFORCEMENT BANDAGE
Specified reinforcement layers వేయండి.

04 SUPER 3011 FLX FLEXIBLE EPOXY
వరుస wraps మధ్య, layer by layer వేయండి.

05 SUPER 7010 UV-RESISTANT PU TOPCOAT
బయట UV, weather నుంచి protection.

ASME PCC-2 | మీ pipe కి తగ్గట్టు customised

944, 824 రెండూ ASME PCC-2 requirements తీర్చగలవు — ఎంచుకున్న system qualified, design అయు, అసలు pipe, service కి apply చేస్తే. Wraps సంఖ్య, wrap width, మొత్తం thickness, repair length వ్రతి job కి మారుతాయి. మా Technical Department కి పంపండి: **pipe material, outside diameter, original, minimum remaining wall thickness, defect, leakage details, operating/design pressure, temperature, service fluid,** కావాల్సిన **repair life, photographs** — మీ pipe కి customised recommendation కోసం.

మీ pipe photos, service details పంపండి.

Stanvac repair recommendation పొందండి.

Technical Department - enquiries: sales@stanvac.com
+91 85271 99811 | stanvac.com

Surface preparation, material compatibility, cure, inspection, service limits ఎంచుకున్న repair ప్రకారం specify చేస్తాం.

Images pipe పరిస్థితులను, application methods-ను చూపిస్తాయి.