换热器

降低泄漏风险。 节约能源。
更快拆卸。

点蚀 / 工具清理



NMB 修复 + 防护



01 NMB 管板修复

修复蚀坑。
延长管板寿命。

印度首创　纳米分子结合技术

ST2/ST3清理后即可NMB结合。
无需喷砂。 降低处理成本。

1170可与手工/电动工具清理过的钢材结合。

1170 NMB Rebuild Putty

1180 NMB Ceramic Coat

清除油脂、盐分和松散锈层。检查湿态使用限制； 管孔内不要涂覆。

02 锈蚀管板

AC-500凝胶涂敷



示意性应用。

清除表面锈蚀。

Z111 AC-500 Gel Grade

刷涂型凝胶，用于清除 锈蚀铁质管板上的锈。

检查管板、换热管和密封件的兼容性； 按规定冲洗干净。

03 水垢 & 锈蚀

水垢堆积



水垢降低
传热效率。

EQC-10 循环清洗



1 水箱 → 2 泵 → 3 换热器 → 水箱

恢复传热效率。
减少能源浪费。

Z118 EQC-10

循环使用**无烟型EQC-10**，清除 相容的矿物水垢和锈蚀。 设备允许时可原位 清洗。

隔离回路。检查金属与密封件相容性；按规定排空并 冲洗。

04 端盖螺栓咬死

咬死的紧固件



6030 渗透油



松开咬死的螺栓。
缩短拆卸时间。

6030 Pen Oil

印度最快 & 最深的
除锈渗透剂。*

*基于Stanvac的现场经验。

05 垫片粘连

更多刮除。更多人工。

粘连的垫片残留



Z914 软化残留物



减少刮除。
保护法兰面。

Z914 Tough Clean

不流淌型清除剂减少用力刮除。

06 螺纹咬死

切割。更换。额外成本。

重新打开时咬死



重新装配时涂 CU-HT



现在就保护螺纹。
让下次打开更轻松。

Protec Cu-HT

装配时涂抹**钼铜防咬剂**。

按紧固件材质和工况选用。使用认可的润滑 扭矩值。

与STANVAC一起规划
您的换热器维护。

请发送照片、材质、沉积物和温度 以获取建议。

产品详情：Mechanical Why Buy

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD
sales@stanvac.com | +91 85271 99811
www.stanvac.com